

Linha TM

Transpaletes Manuais



ESPECIFICAÇÕES		TM 2220	TM 3020	TM 2220 IC
Capacidade de carga	Kg	2200	3000	2200
Peso do equipamento (sem carga)	Kg	67 (RSN122)	82 (RSP122)	68 (RSN122)
Comprimento útil do garfo	mm	1000 ou 1150	1000 ou 1150	1000 ou 1150
Largura externa do garfo	mm	530 ou 680	530 ou 680	530 ou 680
Comprimento total	mm	1390 ou 1540	1390 ou 1540	1390 ou 1540
Altura total	mm	1215	1215	1215
Altura do garfo elevado	mm	200	200	200
Altura do garfo abaixado	mm	85	85	85
Curso total	mm	120	120	120
Raio de Giro (Wa)	mm		1250	
Corredor operacional (Ast) (paleta 1000x1200mm)	mm		1790	
Rodas			nylon/poliuretano	
Roda direcional	mm		Ø170x50 c/ rolamento de blindagem dupla	
Roda de carga			simples ou tandem	
Roda simples (RS)	mm		Ø80x100 c/ rolamento de blindagem dupla	
Roda tandem (RT)	mm		Ø80x74 c/ rolamento de blindagem dupla	
Sistema de giro			rolamento axial	

CODIFICAÇÃO DE MODELOS DOS TRANSPALETES PALETRANS					
Largura (mm)	530	530	680	680	Comprimento útil garfo (mm)
Rodagem	simples	tandem	simples	tandem	
CÓDIGO	111	211	121	221	1000
	112	212	122	222	1150

