

GIF White Oil

BENEFÍCIOS

- ✓ Óleo mineral altamente refinado 100% puro.
- ✓ Atóxico.
- ✓ Não transmite odor ou gosto nem altera a cor dos alimentos.
- ✓ Acabamento transparente.
- ✓ Fácil de aplicar e fácil de manter.

APLICAÇÕES

Tratamento madeiras maciças ou laminadas de interior em contato com alimentos.

RENDIMENTO

Até 6m² por litro aplicado em 1 demão.

EMBALAGENS

Latas de 1 litro, 5 litros e 20 litros.

O GIF White Oil é um óleo mineral altamente refinado completamente cristalino, sem cheiro e sem sabor. É muito usado para proteger tábuas de corte de madeira e outros utensílios de cozinha. Ele penetra muito bem nas fibras da madeira e preserva seu aspecto natural.

Você livre de preocupações: óleo 100% puro

O GIF White Oil é 100% puro e altamente refinado: não contém solventes nem qualquer tipo de aditivo.

Onde aplicar o GIF White Oil

O GIF White Oil é indicado para acabamento de madeiras em contato com alimentos e peças de madeira em contato constante com a pele tais como brinquedos e jóias.

Rendimento

O GIF White Oil cobre até 6m² por litro. O rendimento depende da absorção e da condição da superfície da madeira sobre a qual o óleo é aplicado e da técnica de aplicação e deve ser usado apenas como orientação.

Aplicação do GIF White Oil em 2 passos simples

O que você vai precisar

- **Panos de algodão** limpos, secos e que não soltam fiapos para remover o excesso de óleo após cada demão.
- **Luvas** de látex nitrílico.
- **Alternativas de aplicador:** pincel, pano de algodão, folha abrasiva ou lâ de aço.

Cuidados na aplicação

- **Prepare a superfície** da madeira antes de aplicar o óleo: remova toda a sujeira, pó e partículas. A superfície deve estar limpa e seca. Não aplicar sobre stains, vernizes e ceras. Não aplicar sobre madeira úmida/verde.
- **Não dilua o óleo.**

Demãos

Devem ser aplicadas 3 a 5 demãos para proteger a madeira.

Aplicação

1 Coloque uma pequena quantidade de óleo no aplicador e esfregue sobre a madeira. “Trabalhe” o óleo para que a madeira possa absorvê-lo bem. Aplique o suficiente para saturar as fibras da madeira. Repita esta operação diversas vezes até que a madeira tenha absorvido uma boa quantidade de óleo – toda a superfície da madeira permanece úmida.

2 Aguarde 20 a 30 minutos e esfregue o pano de algodão sobre toda a superfície para remover qualquer excesso como se estivesse lustrando o acabamento. Esfregue o pano até que ao passar os dedos sobre a madeira quase não se sinta o óleo.

Aguarde 2 a 3 horas e repita o processo até aplicar a quantidade de demão recomendada. Deixe a madeira absorver bem o óleo por 2 ou 3 dias antes de colocar a peça em uso.

Limpeza do equipamento e disposição do material utilizado

Lave o equipamento com água e sabão.

Manutenção e Reaplicação

A limpeza das peças deve seguir o procedimento de higiene de qualquer peça que entre em contato com alimentos.

A reaplicação deve ser feita periodicamente, sempre 3 a 5 demãos de óleo conforme descrito.

Segurança

Mantenha a embalagem do produto bem fechada e em ambiente ao abrigo do sol, fontes de calor e de ignição e sem umidade. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais.

As informações servem apenas como guia geral. As condições de uso variam e é sempre recomendável fazer um teste de amostra. A falha em seguir as instruções descritas cancela qualquer garantia implícita com relação ao produto.

Mais informações sobre os nossos produtos visite o site:

www.ironfittings.com.br

Setembro/2014

GIF White Oil

Substitui qualquer Ficha do Produto anterior.