



ECOLOGICAL BUTTONS

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL CHART

Mat. UREA

Conforme OEKO-TEX

In conformity with OEKO-TEX

COMPOSIZIONE

VOLUME

COMPOSITION

Resina ureica
Leganti tecnici
fecola di patate
coloranti

Urea resin
Technical binders
Potato flour
dyes

Note: I coloranti utilizzati per la realizzazione dei ns. prodotti non liberano le ammine aromatiche indicate quali sostanze proibite dalla normativa Tedesca.

Dyeing stuff used in our products does not release the aromatic amines regarded as forbidden by the German law.

RESISTENZA AL LAVAGGIO	T _{max} = 60°	RESISTANCE TO WASHING	T _{max} = 60°
RESISTENZA STIRATURA	T _{max} = 110°	RESISTANCE TO IRONING	T _{max} = 110°
RESISTENZA LAVAGGIO A SECCO	Si	RESISTANCE TO DRY CLEANING	Yes
RESISTENZA STIRO A VAPORE	Si	RESISTANCE TO STEAM IRONING	Yes
TINGIBILITÀ	No	DYEABLE	No
RESISTENZA ALL'URTO		RESISTANCE TO SHOCK	

RESISTENZA ALLA TRAZIONE SUI FUORI

RESISTANCE TO TENSILE STRENGTH ON THE HOLES

LIN.	20"	24"	32"	36"	40"	SIZE
Kg		23	26		36	Kg

Note: Il valore della resistenza a trazione varia in funzione delle forme.

Note: Resistance to tensile strength changes according to the shape.