



Ficha Técnica de Produto

REVINIL MASSA CORRIDA PVA

Produto classificado conforme norma NBR 11702:2010 tipo 4.7.2 e NBR 15348:2010 da ABNT

1 - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Massa PVA REVINIL é um produto à base de resina acrílica, pronta para uso, com grande poder de enchimento, fácil aplicação, ótima aderência e resistência. Indicada para corrigir e nivelar imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, concreto, fibrocimento, massa fina, gesso, etc.

2 - COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Resina acrílica, cargas minerais, espessantes e água.

3 - DILUIÇÃO:

Não é necessário diluir.

4 - SECAGEM:

Ao toque: 01 hora

Final: 04 horas

Entre demãos: 03 horas.

5 - APLICAÇÃO:

Desempenadeira ou espátula de aço.

- Este produto oferece maior facilidade de lixamento se efetuado entre 02 e 03 horas após aplicação.

- Para garantir aderência da tinta de acabamento sobre a MASSA PVA REVINIL, é de fundamental importância eliminar totalmente o pó proveniente do lixamento. Para isso, utilizar um pano úmido e aguardar 30 minutos para aplicação da tinta.

- Aplicar o produto em camadas finas e sucessivas, lixando entre demãos quando necessário.

6 – EMBALAGENS / RENDIMENTO:

Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.

BD 25 KG: Até 65 m² por demão

PESO ESPECÍFICO 1,69 a 1,73 GL / cm³

CONCISTÊNCIA 5,8 a 6,0 cm

PH 8,5 a 8,9

SÓLIDO POR PESO 69,17% a 69,70%

SÓLIDO POR VOLUME 61,76% a 62,30%

ATENÇÃO:

A embalagem deve ser guardada em local seco, coberto e ventilado, fora do alcance de crianças e animais. Não incinere e nem reaproveite a embalagem.

7 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NBR 13245 da ABNT):

A correta preparação da superfície é fundamental para se obter uma pintura com boa qualidade de acabamento.

A) Sobre reboco novo aguardar pelo menos 30 dias para secagem completa do reboco.

B) A superfície deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo.

C) Eliminar qualquer espécie de brilho, utilizando lixa de grão adequado.

D) Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície.

Aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO REVINIL**.

E) Manchas de gordura ou graxas devem ser eliminadas com solução de água e detergente.

Em seguida enxaguar e aguardar secagem.

F) Partes mofadas devem ser eliminadas, lavando a superfície com uma solução de água sanitária na proporção de 1:1 (uma parte de água limpa para uma parte de água sanitária). Em seguida enxaguar e aguardar secagem.

G) Para selar (eliminar) porosidades aplique **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO REVINIL**

H) Para corrigir e nivelar superfícies use a **MASSA CORRIDA PVA REVINIL** interiores ou **MASSA ACRÍLICA REVINIL** exteriores e interiores.

Atenção: Não aplicar a massa diretamente sobre o gesso. Utilizar **SELA GESSO REVINIL** ou **FUNDO PREPARADOR DE PAREDES REVINIL**.

8 - RECOMENDAÇÕES:

Antes de iniciar a pintura leia atentamente as informações no verso de cada embalagem.

Certifique-se de ter em mãos as ferramentas necessárias para executar o serviço, protegendo os olhos e as mãos com óculos e luvas apropriados. É melhor que o ambiente a ser pintado esteja completamente vazio. Caso isto não seja possível cubra os móveis e demais objetos com jornais ou plásticos, evitando danos com respingos. Deixe os ambientes bem ventilados com portas e janelas abertas. Antes de iniciar a aplicação, retire todos os espelhos de tomadas e cubra os marcos das portas e janelas. Ocorrendo contato do produto com a pele ou com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito, nem se automedique. Procure um médico, mencionando o produto utilizado.