

REVINIL TEXTURA ACRÍLICA

Produto classificado conforme norma NBR 11702:2010 tipo 4.6.1 da ABNT

1 - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Textura Acrílica REVINIL é um Revestimento acrílico hidrorrepelente indicado para superfícies externas e internas de reboco, massa corrida, gesso, concreto, massa fina, etc. De consistência encorpada, proporciona grande poder de enchimento, além de oferecer grande aderência, impermeabilidade, lavabilidade e alta resistência às intempéries. De acordo com a criatividade do aplicador, permite efeitos decorativos de relevo, criando ambientes personalizados.

2 - COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Emulsão acrílica modificada, pigmentos, quartzo, cargas minerais, coalescentes, espessantes, aditivos e água.

3 - DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso. Caso o aplicador avalie ser conveniente, adicionar máximo de 5% a 15% de água limpa para obtenção de relevos mais baixos. Mexer bem até a completa homogeneização do produto.

4 - SECAGEM:

Ao toque: 6 horas

Final: 12 horas.

5 – APLICAÇÃO:

Aplicar uma demão utilizando rolo próprio para texturas, desempenadeira, espátulas ou outras ferramentas, conforme técnicas ou de acordo com a criatividade do aplicador.

6 – EMBALAGENS / RENDIMENTO:

Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.

BALDE 25KG: Até 15 m² por demão.

ATENÇÃO:

A embalagem deve ser guardada em local seco, coberto e ventilado, fora do alcance de crianças e animais. Não incinere e nem reaproveite a embalagem.

7 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NBR 13245 da ABNT):

A correta preparação da superfície é fundamental para se obter uma pintura com boa qualidade de acabamento.

A) Sobre reboco novo aguardar pelo menos 30 dias para secagem completa do reboco.

B) A superfície deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo.

C) Eliminar qualquer espécie de brilho, utilizando lixa de grão adequado.

D) Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície.

Aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO REVINIL**.

E) Manchas de gordura ou graxas devem ser eliminadas com solução de água e detergente. Em seguida enxaguar e aguardar secagem.

F) Partes mofadas devem ser eliminadas, lavando a superfície com uma solução de água sanitária na proporção de 1:1 (uma parte de água limpa para uma parte de água sanitária). Em seguida enxaguar e aguardar secagem.

G) Para selar (eliminar) porosidades aplique **SELADOR ACRÍLICO REVINIL**.

H) Para corrigir e nivelar superfícies use a **MASSA CORRIDA PVA REVINIL** interiores ou **MASSA ACRÍLICA REVINIL** exteriores e interiores.

Atenção: Não aplicar a massa diretamente sobre o gesso. Utilizar **SELAGESSO REVINIL** ou **FUNDO PREPARADOR DE PAREDES REVINIL**.

8 - RECOMENDAÇÕES:

Antes de iniciar a pintura leia atentamente as informações no verso de cada embalagem.

Certifique-se de ter em mãos as ferramentas necessárias para executar o serviço, protegendo os olhos e as mãos com óculos e luvas apropriados. É melhor que o ambiente a ser pintado esteja completamente vazio. Caso isto não seja possível cubra os móveis e demais objetos com jornais ou plásticos, evitando danos com respingos. Deixe os ambientes bem ventilados com portas e janelas abertas. Antes de iniciar a aplicação, retire todos os espelhos de tomadas e cubra os marcos das portas e janelas. Ocorrendo contato do produto com a pele ou com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito, nem se automedique. Procure um médico, mencionando o produto utilizado.