

REVINIL TEXTURA RÚSTICA

Produto classificado conforme norma NBR 11702:2010 tipo 4.6.3 da ABNT

1 - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Textura Rústica REVINIL é um Revestimento acrílico hidrorrepelente indicado para superfícies externas e internas de reboco, massa corrida, gesso, concreto, massa fina, etc. De consistência encorpada, proporciona grande poder de enchimento, além de oferecer grande aderência, impermeabilidade, lavabilidade e alta resistência às intempéries. Seu acabamento riscado rústico confere grande beleza e originalidade.

2 - COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Emulsão acrílica modificada, pigmentos, quartzo, cargas minerais, coalescentes, espessantes, aditivos e água.

3 - DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso. Caso o aplicador avalie ser conveniente, adicionar máximo de 5% de água limpa e mexer bem até a completa homogeneização do produto.

4 - SECAGEM:

Ao toque: 6 horas
Final: 12 horas.

5 - APLICAÇÃO:

A superfície deve receber uma demão de tinta acrílica de primeira linha da mesma cor da TEXTURA RÚSTICA REVINIL, a fim de evitar que a cor de fundo, que será exposta quando efetuado o acabamento riscado, fique diferente da cor da TEXTURA RÚSTICA REVINIL.

6 – EMBALAGENS / RENDIMENTO: Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.

BALDE 25KG: Até 8 m² por demão

ATENÇÃO:

A embalagem deve ser guardada em local seco, coberto e ventilado, fora do alcance de crianças e animais. Não incinere e nem reaproveite a embalagem.

7 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NBR 13245 da ABNT):

A correta preparação da superfície é fundamental para se obter uma pintura com boa qualidade de acabamento.

- A) Sobre reboco novo aguardar pelo menos 30 dias para secagem completa do reboco.
- B) A superfície deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo.
- C) Eliminar qualquer espécie de brilho, utilizando lixa de grão adequado.
- D) Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície.
Aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO REVINIL**.
- E) Manchas de gordura ou graxas devem ser eliminadas com solução de água e detergente. Em seguida enxaguar e aguardar secagem.
- F) Partes mofadas devem ser eliminadas, lavando a superfície com uma solução de água sanitária na proporção de 1:1 (uma parte de água limpa para uma parte de água sanitária). Em seguida enxaguar e aguardar secagem.
- G) Para selar (eliminar) porosidades aplique **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO REVINIL**.

H) Para corrigir e nivelar superfícies use a **MASSA CORRIDA PVA REVINIL** interiores ou **MASSA ACRÍLICA REVINIL** exteriores e interiores.

Atenção: Não aplicar a massa diretamente sobre o gesso. Utilizar **SELA GESSO REVINIL** ou **FUNDO PREPARADOR DE PAREDES REVINIL**.

8 - RECOMENDAÇÕES:

Antes de iniciar a pintura leia atentamente as informações no verso de cada embalagem.

Certifique-se de ter em mãos as ferramentas necessárias para executar o serviço, protegendo os olhos e as mãos com óculos e luvas apropriados. É melhor que o ambiente a ser pintado esteja completamente vazio. Caso isto não seja possível cubra os móveis e demais objetos com jornais ou plásticos, evitando danos com respingos. Deixe os ambientes bem ventilados com portas e janelas abertas. Antes de iniciar a aplicação, retire todos os espelhos de tomadas e cubra os marcos das portas e janelas. Ocorrendo contato do produto com a pele ou com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito, nem se automedique. Procure um médico, mencionando o produto utilizado.