



Distanciamento e cobrimento preciso das estruturas



Siga Atex Brasil
f y t i n

Espaçador Torre

Modelos	Código	A/B (Cobrimento)	C (Bitola do Aço)
P	TOR10063	10 mm	Até 6,3 mm
	TOR15063	15 mm	
	TOR20063	20 mm	
	TOR25063	25 mm	
	TOR30063	30 mm	
M*	TOR10125	10/ 20 mm	Até 12,5 mm
	TOR15125	15/ 20 mm	
	TOR25125	25/ 20 mm	
	TOR30125	30/ 20 mm	
G*	TOR15160	15/ 20 mm	Até 16,0 mm
	TOR25160	25/ 20 mm	
	TOR30160	30/ 20 mm	
GG*	TOR40160	40/ 20 mm	Até 25,5 mm
	TOR25255	25/ 20 mm	
	TOR30255	30/ 20 mm	
	TOR35255	35/ 20 mm	
	TOR40255	40/ 20 mm	
	TOR50255	50/ 20 mm	
	TOR60255	60/ 20 mm	

Utilização: Armaduras horizontais como laje, fundo de vigas, tela soldada e piso industrial.

- Atex Brasil** | 08009793611
Atex AM | Av. Puraquequara, 2200, Puraquequara
Cep 69009-000 • Distrito Industrial 2 • 0800 979 3611
Atex CE | Rod CE - 40 - Km, 13, Sentido Interior
Cep 61700-000 • Alquiraz • Fortaleza • (85) 3361.1036
Atex DF | BR 060, KM 16, CH Burti, Gleba 06
Cep 72400-000 • Gama • (61) 3367.0202
Atex MG | Estrada Vargem do Lobo, 1º Galpão
Cep 33400-000 • Lagoa Santa • MG • (31) 3681.0686
Atex MG | Rua Rio de Janeiro, 1819, Lourdes
Cep 30160-046 • Belo Horizonte • (31) 3681.3611
Atex PE | Av. Fernandes Vieira, 1881, Marcos Freire
Cep 54360-020 • Jaboatão dos Guararapes • (81) 3375.3087
Atex RJ | Rod. Washington Luis, 19.954
Cep 25251-745 • Duque de Caxias • (21) 3942.3611
Atex RS | Rua Cristiano J. Nascimento, 201, Distr. Industrial
Cep 94930-595 • Cachoeirinha • (51) 3470.2014
Atex SC | SC Rodoanel - Forquilha, CEP 88107-000
São José •
Atex SP | Rua Rosa Mafei, 399, Bonsucesso
Cep 07177-110 • Guarulhos • (11) 2438.6001
Und. Industrial | Estrada Vargem do Lobo, 2º Galpão
Cep 33400-000 • Lagoa Santa • MG • (31) 3681.0686

Líder na América Latina em Soluções para Lajes Nervuradas

- Atex Argentina** | +549 11 4022 0984
- Atex Bolívia** | +591 7732 5222
- Atex Colômbia** | +57 312 233 3262
- Atex Paraguai** | +595 2152 0111
- Atex Perú** | +519 8958 9123
- Atex México** | 521 55 3036 6648



ESPAÇADORES



PROTETORES

Distanciadores e Protetores para Vergalhões

Você também pode encontrar os produtos da Linha Decoratex em nossa loja online. Aceso: www.distanciadores.atex.com.br ou aponte a câmera do celular para o Qr Code.



atex.com.br
0800 9793611



+de 70 milhões de m² realizados DESDE 1991

Espaçador Circular



Código	A (Cobrimento)	B (Bitola do Aço)
CIR15100	15 mm	4,2 - 10,0 mm
CIR20125	20 mm	
CIR25125	25 mm	4,2 - 12,5 mm
CIR30125	30 mm	
CIR40125	40 mm	
CIR50160	50 mm	4,2 - 16,0 mm

Utilização: Ferragem de pilar, laterais de vigas, postes, parede de concreto, nervuras de laje e pré-moldados.

Espaçador Reforçado de Base Circular



Código	A / B (Cobrimento)	C (Bitola do Aço)
RBC50000	45 mm / 50 mm	Até 16,0 mm
RBC60000	55 mm / 60 mm	
RBC70000	65 mm / 70 mm	
RBC80000	75 mm / 80 mm	
RBC90000	85 mm / 90 mm	

Utilização: Armaduras horizontais como laje, fundo de vigas, tela soldada e piso industrial.

Espaçador Garra



Código	A (Cobrimento)	B (Bitola do Aço)
GAR10160	10 mm	4,2 - 16,0 mm
GAR15160	15 mm	
GAR20160	20 mm	
GAR25160	25 mm	
GAR30160	30 mm	

Utilização: Armaduras horizontais, verticais e inclinadas, telas soldadas, lajes, fundo de vigas, estrutura pré-moldada, poste padrão, piso industrial e nervuras de laje.

Espaçador Garra de Base Circular



Código	A (Espessura de Parede)	B (Bitola do Aço)
GAC20160	20 mm	4,2 - 16,0 mm
GAC25160	25 mm	

Utilização: Armaduras horizontais, verticais e inclinadas, telas soldadas, lajes, fundo de vigas, estrutura pré-moldada, poste padrão, piso industrial e nervuras de laje.


Espaçador Multiapoio



Código	A (Cobrimento)	B (Bitola do Aço)
MUL15000	15 mm	4,2 - 16,0 mm
MUL20000	20 mm	
MUL25000	25 mm	
MUL30000	30 mm	
MUL40000	40 mm	

Utilização: Ferragem de laje, ferragem de fundo de vigas, piso industrial e nervuras de laje.


Rolete Bipartido



Código	A (Cobrimento)	B (Bitola do Aço)
ROL40160	40 mm	Até 16,0 mm
ROL50160	50 mm	
ROL75160	75 mm	

Utilização: Indicado para fundações, estacas, tubulões e paredes diafragma.

Cone de Encosto 3/4



Código	Tipo	B (Bitola do Aço)
PRO00160	Ponteira	Até 16,0 mm
PRO00255	Cone	Até 25,5 mm

Utilização: Vedação das bainhas dos tirantes, estabilizando as fôrmas paralelas.


Protetores para Ponta de Vergalhão



Código	Tipo	B (Bitola do Aço)
PRO00160	Ponteira	Até 16,0 mm
PRO00255	Cone	Até 25,5 mm

Utilização: Vergalhões expostos, pontas de barras de ancoragem.


Distanciador Circular



Código	A (Espessura de Parede)	B (Bitola do Aço)
CPC08100	80,0 mm	Até 10,0 mm
CPC10100	100,0 mm	
CPC15100	150,0 mm	

Utilização: Ferragem de pilar, laterais de vigas, postes, parede de concreto, nervuras de laje e pré-moldados.

Gabarito Posicionador



Código	A (Espessura de Parede)
GAB08000	80,0 mm
GAB10000	100,0 mm
GAB12000	120,0 mm
GAB15000	150,0 mm

Utilização: Sistemas de parede de concreto.


Gabarito Circular



Código	A (Espessura de Parede)
GBC10000	100 mm
GBC12000	120 mm
GBC14000	140 mm
GBC15000	150 mm

Utilização: Sistemas de parede de concreto.

Fixador de Eletroduto



Código	Diâmetro
FEL12000	1/2"
FEL 34000	3/4"

Utilização: Paredes de concreto, eletrodutos e tubos.

