

Chuveiro e lava-olhos de emergência



Para uso em áreas de risco de acidentes com produtos químicos para lavagem dos olhos e do corpo. Modelo em conformidade com a Norma ANSI Z358.1/2014 e ABNT NBR 16291:2014 Fabricado em ferro galvanizado, aço inox ou PVC de 1" BSP com tratamento e pintura anticorrosiva na cor verde, bacia da lava olhos e crivo do chuveiro fabricados em inox 304.

Esguichos da lava olhos em plástico PP (polipropileno), sistema de escoamento por válvula americana. Fixação do equipamento no piso através de buchas de expansão.

****IMPORTANTE:** Utilizamos o sistema de acionamento do chuveiro por placa empurre para garantia maior eficiência no acionamento do conjunto evitando que o usuário em uma urgência não erre a alavanca. A placa empurre é fixa e fica de frente ao técnico facilitando o acionamento.

MODELO	Pressão mínima	Pressão ideal	Vazão chuveiro	Vazão lava-olhos	Material de construção
AG0022.001 (pedestal)	2,1 kgf/cm ²	3,0 kgf/cm ²	75 L/min	1,5 L/min	ANSI 1020 galvanizado
AG0022.002 (pedestal)	2,1 kgf/cm ²	3,0 kgf/cm ²	75 L/min	1,5 L/min	ANSI SS 304
AG0022.003 (pedestal)	2,1 kgf/cm ²	3,0 kgf/cm ²	75 L/min	1,5 L/min	PVC
AG0022.004 (parede)	2,1 kgf/cm ²	3,0 kgf/cm ²	75 L/min	1,5 L/min	ANSI 1020 galvanizado
AG0022.005 (parede)	2,1 kgf/cm ²	3,0 kgf/cm ²	75 L/min	1,5 L/min	ANSI SS 304
AG0022.006 (parede)	2,1 kgf/cm ²	3,0 kgf/cm ²	75 L/min	1,5 L/min	PVC
AG0022.007 (pedestal)	2,1 kgf/cm ²	3,0 kgf/cm ²	-	1,5 L/min	ANSI 1020 galvanizado
AG0022.008 (pedestal)	2,1 kgf/cm ²	3,0 kgf/cm ²	-	1,5 L/min	ANSI SS 304
AG0022.009 (pedestal)	2,1 kgf/cm ²	3,0 kgf/cm ²	-	1,5 L/min	PVC
AG0022.010 (parede)	2,1 kgf/cm ²	3,0 kgf/cm ²	-	1,5 L/min	ANSI 1020 galvanizado
AG0022.011 (parede)	2,1 kgf/cm ²	3,0 kgf/cm ²	-	1,5 L/min	ANSI SS 304
AG0022.012 (parede)	2,1 kgf/cm ²	3,0 kgf/cm ²	-	1,5 L/min	PVC

