

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> COLA PERMANENTE PLUS	<b>LINHA:</b> PRODUTO AUX. BASE ÁGUA
<b>CÓDIGO:</b> CPX100	<b>DATA:</b> DEZEMBRO/2011

**DESCRIÇÃO:**

Cola acrílica a base de água que tem como característica principal manter um tack permanente, para promover a fixação temporária do substrato e base a ser estampada. Permitindo que sejam estampadas várias cores com encaixe perfeito.

**INDICAÇÃO:**

Indicadas para uso em maquinas carrossel, mesas térmicas, mesas normais com oleados.

**PREPARAÇÃO DA MATRIZ:**

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 50 a 90 fios monofilamento.

**PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

Para melhorar a aderência, rendimento e durabilidade da cola permanente, sempre que aplicar sobre: mesas, berços térmicos oleados observar que o material esteja muito limpo, desengordurado e isento de poeira.

**SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

A secagem, após aplicação é no mínimo de 6 horas. Acelerada em mesa térmica de 2 a 3 horas.

**LIMPEZA DA MATRIZ:**

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.

**ARMAZENAGEM:**

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

**PRAZO DE VALIDADE:**

A validade do produto se da a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

**PRECAUÇÕES:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.