Ficha Técnica

Massa Rápida

Rebotec

argamassas e impermeabilizantes

Unidades de venda

500g

1. DESCRIÇÃO

A Massa Rápida para Alvenaria Rebotec é versátil, produzido especialmente para aqueles que desejam fazer pequenos reparos em sua casa ou escritório, sem a ajuda de um profissional. O produto possui secagem rápida.

2. INDICADO PARA

• Para pequenos reparos;
• Conserto de quinas;
• Rachaduras;
• Tamponamento de buracos;
• Fixação de objetos leves através de chumbamento.

3. NÃO INDICADO PARA

• Não utilizar como revestimento de paredes para acabamento tipo massa corrida.

4. SUBSTRATO

• Alvenarias em geral.

5. PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

• Limpe bem a superfície onde será aplicada a Massa Rápida para Alvenaria;
• O local deve estar seco e livre de desmoldantes.

6. MODO DE USAR

• Adicione 25 ml de água para cada 50g de Massa Rápida para Alvenaria e misture até conseguir uma massa homogênea e fluída;
• Adicione mais água caso necessário;
• Após a mistura, aplique em até 10 minutos (para não secar no recipiente), utilizando espátula ou desempenadeira de aço;
• Aguarde 30 minutos para a cura total em condições normais;

• Após o tempo de cura, faça a pintura do modo que desejar.

7. IMPORTANTE

• Temperaturas de aplicação entre 5 °C a 25 °C;
• Não aplicar sobre suportes com temperaturas acima de 25 °C;
• Não aplicar sobre suportes encharcados.

8. DADOS TÉCNICOS

8.1 Aspecto e composição

Cor	Branco acinzentado
Composição	Silicato de cálcio, alumínio e ferro, sulfato de cálcio, filler carbonático, pozolana, hemidrato de cálcio (CaSO4 ½ H2O), aditivos químicos e sais solúveis.

8.2. Propriedades e Características

• Aspecto: sólido – pó
• Odor: característico
• Densidade relativa: 0,95 g/cm³
• Inflamabilidade: não inflamável
• Solubilidade: parcialmente solúvel em água

9. CONSUMO

• Camada simples até 100 cm².

10. ARMAZENAGEM

• Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado.

11. VALIDADE E EMBALAGEM

• 24 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem;
• Embalagem de 500 g.

12. MANUSEIO E SEGURANÇA

• Utilize óculos de segurança e luvas para sua proteção;

• Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada;
• Mantenha fora do alcance de crianças e animais;
• Caso ocorra contato com a pele e consequente ressecamento, lave com água corrente abundante;
• Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado;
• Para maiores informações consulte a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ.

13. QUÍMICA RESPONSÁVEL

Dra. Giseli Contri CRQ/SC: 13101485 – XIII

Documento revisado em 15/12/2022

Central de atendimento

(71) 99267-8763

comercial@rebotecnordeste.com.br

rebotecnordeste

rebotecnordeste.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Rebotec Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Rebotec

argamassas e impermeabilizantes