

Neutrik NC3FD-L-1

Receptáculo fêmea de 3 polos, copos de solda, carcaça de níquel, contatos de prata. Série de montagem em painel XLR de corpo metálico universal de tamanho D. Componente reconhecido pela UL.

Informações técnicas Título do produto NC3FD-L-1 Tipo de conexão XLR Sexo fêmea
Capacitância elétrica entre contatos = 4 pF Resistência de contato = 5 m strength Resistência dielétrica 1,5 kVdc Resistência de isolamento > 2 GO (inicial) Corrente nominal por contato 16 A Tensão nominal <50 V Força de inserção mecânica = 20 N Força de retirada = 20 N Vida útil > 1000 ciclos de acoplamento Tamanho do fio máx. 2,5 mm² Tamanho do fio máx. 14 AWG Fiação Contatos de solda Dispositivo de travamento Trava de trava Forma do chassi D Material Galvanização de contato 2 µm Ag acima de 2 µm Ni Contatos Bronze (CuSn8) Pastilha Poliamida (PA 6.6 30% GR) Elemento de travamento Aço Ck67 Shell Fundição de zinco (ZnAl4Cu1) Revestimento de casca Níquel Ambiental Aprovações UL Inflamabilidade UL 94 HB Conformidade com o padrão IEC 61076-2-103 Classe de proteção IP 40 Soldabilidade Conformidade com IEC 68-2-20 Faixa de temperatura -30 ° C a +80 ° C