

Máquina de neblina com visor digital de mangueira:



Código digital Inglês

- UP - Aquecimento

A 1-511 Código de endereço DMX

P 1-100 QTD. Tragada 1-100 ajuste

D 1-200 Tempo de Tragada 1-200 ajuste

1 1-200 Tempo de Espaço 1-200 ajuste

Modo de espera quando o ciclo de curso da mangueira digital está em funcionamento

1. Tragada: Pressione para cima (liga/desliga) para trabalhar/parar, a quantidade

de tragada é o máximo quando P100 é exibido.

2. Ajuste da QTD. Tragada: Pressione o botão de menu para exibir P, pressione o botão para cima ou para baixo e pressione o botão OK para salvar.

3. Ajuste do tempo de tragada: Pressione o botão de menu para exibir D, pressione o botão para cima ou para baixo para ajustar o intervalo de 1 a 200 segundos e, em seguida, pressione o botão Enter. Como em D, o número oito representa a média de segundos de tragada.

4. Ajuste de tempo e espaço: Pressione o botão de menu para exibir o número um e pressione o botão para cima ou para baixo para ajustar o intervalo de 1 a 200 segundos e, em seguida, pressione o botão OK para salvar. Por exemplo, o número 5 corresponde ao espaço de cinco segundos.

5. Tempo Definido e Quantidade Definida: Pressione o botão para baixo (Tempo Definido e Quantidade Definida) para iniciar/parar. A máquina de fumaça funciona automaticamente de acordo com os valores numéricos definidos para o tempo de sopro e o espaço de tempo. Como três e quatro opções, sopro de oito segundos e espaço de cinco segundos.

6. Controle Remoto: Quantidade de sopros de acordo com o parâmetro definido para o trabalho; como Quantidade de sopros em 8%, Quantidade de sopros é P 8 quando controlado remotamente.

7. DMX: DMX com prioridade automática. Outras funções são desativadas durante o DMX. Pressione a tecla de menu e pressione os botões para cima/para baixo, defina o código de endereço e pressione o botão OK para salvar.