

DESCRIÇÃO:

- Potente alto rendimento com nebulizador real de 3.000 W de disparo duplo para aplicações em palco e turismo
- Saída de neblina concentrada e constante
- Ideal para acentuar raios de luz e laser
- Controle via interface DMX integrada ou painel de controle fácil de usar
- Temporizador ajustável com intervalo, duração e volume de saída
- Transmissor prático adicional para ativação contínua
- Controle de temperatura via interruptor térmico
- Tanque de fluido removível de 6L com indicação de nível
- Sensor de fluido baixo
- Sistema de resfriamento integrado e função de parada imediata
- Interface DMX com conectores de 3 e 5 pinos
- Opera com fluido padrão à base de água
- Carcaça metálica robusta com suporte de montagem giratório e ilhó de segurança
- Distância de saída: Aprox. 15 metros
- Pode ser operado no modo 1 CH
- Saída: 60.000 cfm/min para efeitos intensos e grandes Classificação IP: IP20, local seco
- Perfeito para grandes clubes, produções teatrais, locadoras e indústrias aplicações
- Aprovações: CE, ROHS

Parâmetro Técnico

- Potência nominal de 3000 W de disparo duplo
- Disjuntor 16A/220V
- Tempo de pré-aquecimento 12Min
- Tempo de aquecimento em intervalo 1Min
- Capacidade do tanque 6 litros
- Controlador LCD integrado Sim
- Controle remoto sem fio opcional
- Sensor de fluido (desligamento automático) opcional
- Período de saída 18s
- Distância de saída $\geq 15M$
- Canal DMX 1
- Volume de saída 0-100% ajustável
- Consumo de líquidos 110ml/min
- Dimensões: 600*360*280mm
- Dimensões: 620*320*420mm
- Peso: 19Kg

