

TOTEM LCD INDOOR 55" ST550DL

Especificações do computador multifuncional de toque capacitivo vertical de 55 polegadas

Consulta de toque inteligente atualiza seu serviço

As funções do produto podem ser expandidas. Basta conectar-se ao seu sistema de consulta para realizar consultas de toque inteligentes, como sistema de autoatendimento de banco/aeroporto, sistema de exibição de área funcional de shopping center, etc.



1. Introdução do produtoIntrodução do produto

Tela de alta definição 4K de 55 polegadas, com qualidade de imagem delicada, camadas de cores ricas e vibrantes e vídeos dinâmicos claros e suaves.

Adotando a exclusiva tecnologia patenteada de tela super rígida ADSDS e processamento de imagem de alto desempenho, possui um ângulo de visão ultra amplo de 178 °, 1,07 bilhão de expressão de cor ultra alta, combinado com um estilo de design simples, aparência requintada e estabilidade atmosférica.

Emparelhado com um sistema de áudio de alta potência e alta qualidade, ele fornece desempenho de alcance vocal multinível, permitindo que você experimente a chegada de uma tempestade sonora impressionante.

2. Recursos funcionais Recursos funcionais

Brilho de 350nit, excedendo 85% da gama de cores NTSC, mostrando claramente detalhes em 1,07 bilhão de cores.

O ângulo de visão ultra-amplo de 178°, equipado com resolução de alta definição, mostrando a vitalidade de cada pixel, torna a imagem mais suave e nítida. e mais estável. Vidro temperado à prova de explosão, dureza Mohs nível 7, seguro e garantido

Design de interface simples, simplificando o complexo, criando uma atmosfera estável, tornando a operação um prazer.

Som chocante de alta potência, paixão e impulso crescentes, mecanismo automático de aprimoramento de cor e imagem, restaura cores verdadeiras, exibe totalmente a beleza dos níveis de cor, design de quadro ultraestreito, elimina ao máximo a interferência visual causada por quadros físicos, alcança grande - tela imersiva perfeita, processamento CNC de alta precisão, estrutura de molde de metal, controle remoto confiável e estável, simples e fácil de operar, cuidadosamente elaborado desde a seleção do material até o conceito.

Quadro de toque capacitivo de alta precisão, com precisão de toque de 2 mm, altura de toque de 3,0 mm e suporta toque de 20 pontos.

Brilho de 350 nits, mais de 85% da gama de cores NTSC, apresentando claramente os detalhes em 1,07 bilhão de cores Ângulo de visão ultra amplo de 178 °, equipado com resolução de alta definição, mostrando a vitalidade de cada grade de pixels.

A taxa de atualização da tela de 60 Hz torna a imagem mais suave, clara e estável Vidro temperado à prova de explosão com dureza Mohs 7, garantindo a segurança Design de IU simples, simplificando a complexidade, atmosférico e estável, tornando a operação agradável Sistema de som de alta potência e impressionante, apaixonado e poderoso, com uma presença imponente como um arco-íris Mecanismo automático de aprimoramento de cor e imagem, restaurando cores verdadeiras e mostrando a beleza da hierarquia de cores.

O design de borda ultrafina minimiza a interferência visual causada por bordas físicas, obtendo uma exibição imersiva e perfeita em telas grandes Usinagem CNC de alta precisão, estrutura de molde de metal, confiável e estável.

O controle remoto é simples e fácil de operar, cuidadosamente elaborado desde a seleção do material até o conceito.

Estrutura de toque capacitiva de alta precisão, precisão de toque de até 2 mm, altura de toque de 3,0 mm, suporta toque de 20 pontos, alta sensibilidade

3. Especificações técnicas

Especificações		Parâmetro
Painel LCD	Tamanho da tela	55"BOE
	(diag.) Resolução	3840*2160
	Proporção de aspecto	16:9
	Brilho/Brilho	350cd/m2 (Centro 1 ponto, Típico)
	Taxa de contraste	1200:1

Painel LCD	Ângulo de visão/Ângulo de visão (CR>10)	178°
	Área de exibição	1209,6*681,4mm
	Vida útil da luz de fundo	60000 horas
Configuração de hardware	Chipset/Chipset	RK3568
	Memória em execução (RAM)	DDR4 de 2 GB
	Toque	Toque capacitivo de 20 pontos
	Memória do sistema (ROM)	Memória flash eMMC de 32 GB
	Versão do sistema Android	Android 11.0
Som/Som	Alto-falantes integrados/alto-falantes embutidos	5W*2(8Ω) 2 (inclui um
Interface de E/S	Entrada USB	USB frontal) 1 1
	saída de fone de ouvido	(10/100/1000M)
	Entrada de rede RJ45	1
	entrada LAN Porta serial RS232/saída	1 (inclui um HDMI
	integrada/saída HDMI	frontal)
	Entrada de cartão TF	1
Módulo Wi-Fi	2.4G Wi-Fi	1
Fonte de energia	Potência de entrada	100-240 V
	Consumo de energia (típico)	<200 W
	Consumo de energia (em espera)	<0,5W
Condições ambientais	Temperatura operacional.	-10-50°C
	Umidade operacional	10%-80%
Especificações do produto Especificações físicas	Tamanho/dimensão geral da máquina (LxAxP)	Desenho dimensional
	Dimensão do pacote	Desenho dimensional
	Peso Líquido	indeterminado

4. Diagrama de dimensões do produto

