

Especificações Técnicas

Torque

Torque máximo de trabalho em avanço 760 Nm

Torque limitado No

Projeto e Funções

Mecanismo de impacto Pinless rocking dog

Dimensões do acionamento de saída (in) 1

Tipo de acionamento de saída Sq

Tipo de empunhadura D-handle

Tipo de lubrificação da embreagem Grease

Tipo de retenção de saída Dual

Sistema de partida Trigger

Velocidade

Consumo de ar em rotação sem carga 34 l/s

Material

Corpo Aluminum

Carcaça da Embreagem Steel

Ruídos e Vibrações

Incerteza da vibração - K 1.6 m/s²

Vibração (m/s²) 11.3

Pressão Sonora 103.3 dB(A)

Potência Sonora 114.3 dB(A)

Certificados, normas e diretivas

ATEX No

Geral

Torque máximo de trabalho em avanço

	760 Nm
Comprimento (L)	530 mm
Dimensões da rosca da entrada de ar (in)	3/4
Peso	11 kg
Mecanismo de impacto	Pinless rocking dog
Diâm. mínimo da mangueira (mangueira de 16 ft de comprimento)	0.5 in
Corpo	Aluminum
Dimensões do acionamento de saída (in)	1
Incerteza da vibração - K	1.6 m/s ²
Diâm. Mínimo da mangueira (mangueira de 5 m de comprimento)	13 mm
Vibração (m/s ²)	11.3
Pressão Sonora	103.3 dB(A)
Potência Sonora	114.3 dB(A)
Carcaça da Embreagem	Steel
Tipo de empunhadura	D-handle
Pressão dinâmica máxima de trabalho do ar	6.3 bar
Torque limitado	No
Tipo de lubrificação da embreagem	Grease
Tipo de retenção de saída	Dual
Sistema de partida	Trigger
Tipo de acionamento de saída	Sq
Informações sobre o ar	
Dimensões da rosca da entrada de ar (in)	3/4
Pressão dinâmica máxima de trabalho do ar	6.3 bar