

## “AGF DECAP 3A” DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE

### DESCRIÇÃO

O “AGF DECAP 3 A” é um composto altamente concentrado, que executa simultaneamente 3 operações: Desengraxa, Decapa e Fosfatiza. Trata-se de um líquido incolor, contendo em sua formulação solventes inibidores especiais, penetrantes e Tensoativos com característica Hidrófuga, devido as suas propriedades Solubilizadoras. Prepara as peças e chapas, a fim de proporcionar uma excelente adesão de tintas ou protetores contra corrosão. Pode ser usado a frio ou a quente. É usado para desengraxe, remoção de ferrugem e Fosfatização de superfícies metálicas e limpeza de cobre, latão e outros metais em Metalúrgicas, Estaleiros, Indústrias de Autopeças, Serralheiras, Estruturas Metálicas, Tanques de Armazenagem, Recuperação de Máquinas peças oxidadas..

### PRODUTO BIODEGRADAVEL.

### ESPECIFICAÇÃO

Aspecto.....	Líquido
Cor.....	Incolor a levemente amarelo
Densidade (balão volumétrico g/cm <sup>3</sup> ).....	1,140 – 1,160
Solubilidade em água.....	Total, 100%
pH.....	1,5 a 2,5
Odor.....	Característico

### APLICAÇÃO DO PRODUTO

O “AGF DECAP 3 A” pode ser usado puro ou diluído em até 10 partes de água, de acordo com o estado da superfície a ser tratada.

Para peças com ferrugem pesada, diluir na proporção máxima de 1:1.

Para peças ligeiramente oxidadas, diluir na proporção de 1:3 à 1:4.

Para peças com baixa oxidação, diluir na proporção de 1:10

Aplicar o produto por meio de pincel, estopa ou imersão ou pulverização. Deixar atuar alguns minutos. Lavar com água limpa em alta pressão tipo Wap ou Karcher, deixar secar naturalmente ou usar estopa, pano, etc.

Pintar imediatamente ou aplicar película protetora.

Para se manter uma película protetora de Fosfato, não enxaguar. Mas a concentração de uso deve ser de 1,7%

Nas aplicações de por imersão, utilizar recipiente de plástico

### EMBALAGEM

O “AGF DECAP 3 A” é fornecido em bombonas de 20, 50 e 200 litros.

Para maiores informações, solicite assistência de nossos representantes. ☎ + 55 (16) 3969-5600

ANTES DE SUA APLICAÇÃO, RECOMENDAMOS TESTES PRÉVIOS”.

“MANTENHA O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL E APÓS O USO, MANTENHA FECHADA”.

“ATENÇÃO: AS INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE SE REFEREM A UM PRODUTO ESPECÍFICO E SEU USO ADEQUADO, OU SEJA, O FABRICANTE SOMENTE RESPONDE POR ELAS E PELO RESULTADO OBTIDO COM O PRODUTO, DESDE QUE USADO PARA O FIM A QUE SE DESTINA; DEVENDO SER OBSERVADAS ATENTAMENTE A FORMA CORRETA DE ESTOCAGEM, AS CONDIÇÕES DE MANUSEIO, A FINALIDADE DOS PRODUTOS E O DESCARTE DE SUA EMBALAGEM, BEM COMO EVENTUAIS RESÍDUOS, SOB PENA DE ISENÇÃO TOTAL DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE POR DANOS OU INDENIZAÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE – ART. 12, § 3º, III DA LEI 8.078/90.”



Heloisa Helena Jorge  
Química Responsável

CRQ: 04466515

Página 1 de 1