

Intergard 2001

Série 2000 – Produtos para Piso

A linha de produtos específica para uso em pisos industriais da marca que há 90 anos vem trabalhando para proteger o seu patrimônio.



Intergard 2001

É um verniz com capacidade de selar e promover a aderência do acabamento em superfícies de concreto (coeso e sem exsudação).

O piso de concreto proporciona excelente custo-benefício para diversos segmentos da indústria e estabelecimentos comerciais, tanto em relação ao custo quanto ao acabamento estético. Por este motivo, a marca International® da AkzoNobel, que está a 90 anos no mercado brasileiro de tintas e revestimentos, oferece uma linha completa para a proteção e acabamento de pisos.

O Intergard 2001 é um verniz incolor que possibilita selar o piso de concreto e promover aderência ao acabamento e pode ser utilizado em depósitos, galpões industriais, centros de distribuição, postos de gasolina, estacionamentos, comércios, quadras esportivas, calçada.

Característica do produto:

- Alta resistência química
- Selagem de superfícies porosas como concreto
- Acabamento verniz sobre pintura epóxi em pisos internos

Entre em contato conosco e conheça as soluções completas para revestimento de pisos!

A marca International® da AkzoNobel está comemorando 90 anos de atuação e liderança no mercado brasileiro de tintas e revestimentos. Fornecemos soluções completas para proteção anticorrosivas nos mais variados mercados, desde Papel e Celulose, Óleo & Gás, Mineração, Infraestrutura, Energia e Tratamento de Água e Efluentes. Qualidade, Confiança e Inovação são a nossa essência!

www.international-pc.com/brasil
sam.pcmarketing@akzonobel.com

Todas as marcas mencionadas nesta publicação são propriedades das empresas do grupo Akzobel. Akzo Nobel 2016.

A AkzoNobel se empenhou ao máximo para assegurar que as informações contidas nesta publicação estivessem corretas no momento de sua Impressão. Entre em contato com seu representante local em caso de dúvidas.

A não ser que seja acordado de outra maneira por escrito, pela AkzoNobel, todo contrato de compra de produtos mencionados nesta publicação e qualquer sugestão dada com relação ao fornecimento dos produtos estão sujeitas as nossas condições de vendas padrão.

Informações técnicas

Tipo de primer	Verniz epóxi de dois componentes
Nível de brilho	Não aplicável
Cor	Transparente
Volume de sólidos	32% ± 2%
Espessura seca típica	20-40 micrometros
Tempo de secagem completa	6 horas
Tempo de repintura mínima	18 horas
Tempo de repintura máxima	3 dias
Relação de mistura	4:1
Vida útil da mistura	6 horas
Método de aplicação	Rolo, trincha, airless, air spray
Embalagem disponível	Galão de 3.6L