

Hidrotex

Hidroasfalto impermeabilizante para alicerce, muros de arrimo, fundações etc.

Aplicação: Hidrotex é indicado na impermeabilização de alicerces, muros de arrimo, fundações, terraços, marquises, calhas, box de banheiros e pisos de cozinha.

Modo de usar: A superfície a ser impermeabilizada deve estar limpa e regularizada com argamassa de cimento areia com caimento para os ralos. Em rodapés os cantos deverão estar arredondados e a impermeabilização será arrematada numa canaleta. A impermeabilização com Hidrotex inicia com a aplicação de uma camada primer que se obtém pela solução de hidroasfalto em água na proporção de 1:1. Esta pintura é importante para fixação das camadas seguintes. O nº de camadas vai depender da área a ser impermeabilizada. Normalmente aplica-se com rolo ou trincha. Se a superfície estiver sujeita a trincas e fissuras recomenda-se a colocação de tela de poliéster para reforço entre a 3ª e a 4ª camadas. Aguardar sempre a secada de cada demão antes de passar a demão seguinte.

Consumo: Como pintura primer: 300g/m²/demão.
Como camada: 500g/m²/demão.

Recomendações:

- Não aplicar em dias chuvosos;
- Em caso de contato com os olhos, lave com água;
- Se ingerido, provoque vômito e procure um médico;

Apresentação: 18kg ou 200kg