

Texpren Preto

- Emulsão elastomérica para impermeabilização de áreas frias e coberturas

- TEXPREN PRETO forma uma membrana flexível, impermeável e de excelente durabilidade.

Características: TEXPREN PRETO é um impermeabilizante sintético, apresentado sob forma pastosa, composto à base de asfaltos emulsionados com elastômeros que permitem a flexibilidade do produto para a moldagem no local, sendo fornecido pronto para o uso.

TEXPREN PRETO é de fácil aplicação e apresenta as seguintes propriedades:

- forma um revestimento elástico, impermeável e resistente às intempéries.
- aplicado a frio e com excelente aderência aos substratos de cimento. - permite a obtenção de um lençol monolítico, sem emendas, de boa flexibilidade e durabilidade.
- proporciona a confecção de uma membrana no local com grande resistência as dilatações provocadas por alterações climáticas.

Emprego: TEXPREN PRETO é indicado na impermeabilização de: terraços, marquises, calhas, coberturas, pisos de banheiro e áreas de serviço, cortinas de concreto.

Modo de usar:

1. Preparo da superfície: a superfície a ser revestida deverá estar limpa, sem falhas e materiais desagregados, obedecer um caimento mínimo de

1% em direção aos coletores, perfeitamente regularizada com argamassa de cimento e areia com traço de 1:3. Cantos e arestas devem ser arredondados, com raio mínimo de 3cm.

2. Aplicação: TEXPREN PRETO é oferecido pronto para uso, devendo ser aplicado com o auxílio de rolo ou trincha. A primeira demão é constituída por uma solução de TEXPREN PRETO diluído em água na proporção de 1:1 em volume. As demãos seguintes serão do material puro. Em áreas sujeitas a movimentação ou de grandes dimensões (maior que 50 m²); colocar após a primeira demão a tela de poliéster (tecido de reforço), aguardando um intervalo para a secagem do produto, servindo para estruturar a película de TEXPREN PRETO, aumentando assim a resistência a tração do filme.
3. Acabamento: Superfícies expostas: quando a superfície de membrana impermeabilizante ficar exposta às intempéries, recomendamos a aplicação de uma pintura refletiva dos raios solares utilizando TEXPREN Branco.

Consumo: o consumo médio é de 500g por metro quadrado, por demão. Recomendamos de 5-12 demãos dependendo do tipo de superfície e da metragem da superfície a ser impermeabilizada.

Recomendações: Mexer o TEXPREN antes de usar. Não aplicar o TEXPREN em dias chuvosos. O armazenamento deverá ser em lugar seco e arejado e longe das crianças e fontes do calor. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave com água em abundância. Se ingerido provoque vômito e consulte um médico.

Apresentação: 18kg e Tonéis de 200kg