

STILOFLEX 60 anos

***Cadeiras e Poltronas
para escritório***



Central de Vendas
19 3862.2468 | 3862.2786 | 3862.2215
3806.3143 | 3806.7057
E-mail: stiloflex@uol.com.br

www.stiloflex.com.br
Endereço: Ladeira São Benedito,
Centro - Mogi Mirim/SP
CEP: 13800-031

Couríssimo



2043



2046



2037



2039



2040



2041



2042



2044



2045



2048



01



02



2050



2051

Couríssimo II



3016



3017



3000



3001



3002



3003



3004



3005



3006



3008



3009



3010



3011



3012

Couríssimo Brilho



6011



6031



6000



6001



6005



6006



6007



6008



6010



6030



6032



3013



3014



3015

Couro Ecológico



6020



6017



6016



6018



6019



6021



6022



6023

Courvin / Vinil



1056



1057



1051



1052



1053



1055



1058



1059



1060



1061



1062

Polipropileno



1063



1064



1065



1066



1067



1068



1069



1070



1071



1072

Granitè



2102



2101



2084



2085



2087



2089



2092



2093



2094



2095



2097



2098



2099



2100

Panamá



1003



1001



1002



1009



1013

Spacer



4008



4009



4001



4002



4003



4004



4006



4010

Couríssimo

Desenho/Ligamento:	<i>Couríssimo</i>
Composição:	<i>Laminado Sintético de Policloreto de Vinila (PVC), Reforço 50% Poliéster e 50% Algodão</i>
Acabamento:	<i>Poliuretano</i>
Gravação:	<i>Casco</i>
Espessura:	<i>1,0mm</i>
Largura:	<i>1,40m</i>
Limpeza:	<i>Água, Sabão Neutro e Pano Úmido</i> <i>Não utilizar produtos químicos para limpeza, cores claras evitar contato com tecidos ou materiais que soltem tinta.</i>

Couríssimo Brilho

Desenho/Ligamento:	<i>Couríssimo Brilho</i>
Descrição:	<i>Laminado Sintético Vinílico</i>
Composição:	<i>Revestimento em PVC aplicado sobre reforço de tecido.</i>
Largura:	<i>1,40m (± 0,02)</i>
Limpeza:	<i>Sabão Neutro com esponja umedecida.</i> <i>Remover o excesso com pano suave;</i> <i>Não utilizar produtos químicos derivados de Petróleo; Nos revestimentos com tonalidades claras, evitar contato com tecidos que soltem tintas.</i>

Couríssimo II

Desenho/Ligamento:	<i>Couríssimo II</i>
Descrição:	<i>Laminado Sintético Vinílico</i>
Composição:	<i>Revestimento em PVC aplicado sobre reforço de tecido.</i>
Largura:	<i>1,40m (± 0,02)</i>
Limpeza:	<i>Sabão Neutro com esponja umedecida.</i> <i>Remover o excesso com pano suave;</i> <i>Não utilizar produtos químicos derivados de Petróleo; Nos revestimentos com tonalidades claras, evitar contato com tecidos que soltem tintas.</i>

Couro Ecológico

Desenho/Ligamento:	<i>Couro Ecológico</i>
Produto:	<i>Softcar Auto</i>
Gravação:	<i>Jakarta</i>
Composição:	<i>Resina de PVC (Poli Cloreto de Vinila) 50%</i> <i>Carbonato de Cálcio (CaCO₃) 18%</i> <i>D.O.P. (Plastificante Dioctil Ftalato) 22%</i> <i>Estabilizantes (a base de Cálcio e Zinco) 2%</i> <i>Pigmentos Termoplásticos 8%</i>
Tecido ou Substrato:	<i>Malha PA30/1 (poliéster-Algodão), suportando de 80 a 100°C antes de sofrer deformidades</i>
Largura:	<i>1,40m</i>
Espessura:	<i>1,0mm</i>
Limpeza:	<i>Utilizar apenas Água e Pano Úmido.</i> <i>Não utilizar produtos químicos para limpeza, cores claras evitar contato com tecidos ou materiais que soltem tinta.</i>

Courvin / Vinil

Desenho/Ligamento:	<i>Couvin / Vinil</i>
Descrição:	<i>Laminado Sintético Vinílico</i>
Composição:	<i>Revestimento em PVC aplicado sobre reforço de tecido.</i>
Largura:	<i>1,40m (± 0,02)</i>
Limpeza:	<i>Sabão Neutro com esponja umedecida.</i> <i>Remover o excesso com pano suave;</i> <i>Não utilizar produtos químicos derivados de Petróleo; Nos revestimentos com tonalidades claras, evitar contato com tecidos que soltem tintas.</i>

Granité

Composição:	<i>100% Poliéster</i>
Peso:	<i>338 grs (Metro Linear) ± 5%</i>
Largura:	<i>1,40 mts ± 5%</i>
Abrasão:	<i>40.000 Voltas (800 gramas)</i> <i>DIN 53863-2/79 - Classificação 5</i>
Pilling:	<i>JIS-L-1076-A (IPT) DC 033</i> <i>ASTM-D-3512/82 - Classificação 5</i>
Flamabilidade:	<i>NBR - 9442/1986 - ISO 6940/1984</i> <i>DIN 75200/80 - Classificação 5</i>
Solidez à Luz:	<i>200 Horas Fade-o-Meter</i> <i>DIN 5400/83 Xenotest</i>
Tração e Alongamento:	<i>ASTM-D 5035/95 - Classificação 5</i>

Polipropileno

Composição:	<i>100% Polipropileno</i>
Largura mínima:	<i>1,35m</i>
Gramaturas:	<i>398g p/metro linear</i> <i>284g p/m²</i>
Trama mínima:	<i>4 Fios p/cm</i>
Urdume mínima:	<i>5 Fios p/cm</i>

Panamá

Composição:	<i>100% Poliéster</i>
Peso:	<i>400 g/m (± 5%)</i>
Largura:	<i>1,40 m (± 5%)</i>
Resistência à Abrasão:	<i>40.000 Voltas (800g)</i> <i>DIN 53863/79 - Classificação 5</i>
Pilling:	<i>JIS-L-1076-A (IPT) DC 33</i> <i>ASTM-D-3512/82 - Classificação 5</i>
Flamabilidade:	<i>NBR 9442/1986 - ISO 6940/1984</i> <i>DIN 75200/80 - Classificação 5</i>
Solidez à Luz:	<i>200Horas Fade-o-Meter</i> <i>DIN 5400/83 Xenotest</i>
Tração e Alongamento:	<i>ASTM-D 5035/95 - Classificação 5</i>
Limpeza:	<i>Água, Sabão Neutro e Pano Úmido</i>

Spacer

Composição:	<i>100% Poliéster</i>
Descrição:	<i>Mesch Free LW ECO</i>
Peso:	<i>180g/m²</i>
Largura:	<i>1,42m</i>
Rendimento:	<i>3,90m/kg</i>
Limpeza:	<i>Água, Sabão Neutro e Pano Úmido</i>

Lotes de Tingimento podem variar das amostras apresentadas.