



<b>Tipo do Produto</b>	RoHS Compliant
<b>Aplicação</b>	
<b>Ambiente de Instalação</b>	Interno
<b>Ambiente de Operação</b>	Não Agressivo
<b>Compatibilidade</b>	Todos os produtos SOHOPLUS
<b>Garantia</b>	12 meses
<b>Vantagens</b>	

- Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6;
- Identificação do número das portas (1 até 24);
- Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA- 862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, e todos os protocolos LAN anteriores;
- Pannel frontal em material plástico de alto impacto e chapa de aço com porta etiquetas para identificação;
- Pintura especial anti-corrosão ;
- Folheto de montagem em português impresso na embalagem ;
- Fornecido com etiquetas para identificação dos pontos e abraçadeiras para organização dos cabos;
- Conectores RJ-45 montados sobre circuitos impressos totalmente protegidos;
- Compatibilidade com conector RJ11;
- Certificado UL Listed.

### Identificação

Logo SOHOPLUS na parte frontal, indicação da categoria na parte frontal e traseira

**Rastreamento** Rastreamento Indicação de semana e ano no corpo do produto (parte traseira)

### Característica Construtiva

Altura	24 portas: 43,7 mm (1 U de rack)
Largura	482,6 mm (19")
Espessura da chapa	1,5mm
Cor	Preto
Peso	0,6 Kg
Tipo de conector	RJ-45 fêmea fixado em circuito impresso
Tipo de cabo	U/UTP Cat.6
Diâmetro do condutor	22 A 26 AWG
Quantidade de posições	24 (módulos de 6 portas)

### Material do corpo do produto

Estrutura	Aço
Painel	Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0 Padrão de montagem T568A e T568B
Acessórios inclusos	Abraçadeiras plásticas
Temperatura de armazenamento	-40°C a +70°C
Temperatura de operação	-10°C a +60°C

### Performance

Força de retenção	30 lbs mínimo
Quantidade de ciclos	750 RJ45 e 200 RJ11 e 20 no bloco IDC
Resistência de Isolamento	500MOhms min. a 100 VDC
Resistência de Contato	20mOhms Max
Resistência DC	0,1Ohm
Prova de Tensão Dielétrica	1000VDC (RMS, 60Hz, 1min)

<b>Embalagem</b>	
Tipo de embalagem	Caixa
Quantidade por caixa (gift)	1
Quantidade por caixa (carton)	15
<b>Soluções Relacionadas</b>	Commercial Building, Residencial
<b>Normas Aplicáveis</b>	
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 e seus adendos, ISO/IEC11801, FCC parte 68, ANSI/TIA/EIA-606-A	
<b>Certificações</b>	ISO 9001/ISO 14001