

# Folha de dados do produto

## Características

# SMC1000-BR

Nobreak inteligente Smart-UPS C da APC, de 1000 VA e 120 V, Brasil



### Resumo

Modelo	Nobreak inteligente Smart-UPS C da APC, de 1000 VA e 120 V, Brasil
Inclui	CD com software , CD de documentação , Cabo USB
Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão	Normalmente em Estoque
Distribuição do Produto	Brasil

### Saída

Capacidade de Potência de Saída	600 Watts / 1000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	600 Watts / 1000 VA
Tensão nominal de saída	120V
Distorção da Tensão de Saída	Menos de 5%
Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz
Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica)	Line interactive
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal
Conexões de Saída	(6) NBR 14136 (Battery Backup)

### Entrada

Tensão nominal de entrada	120V
Frequência de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Tipo de Conexão de Entrada	NBR 14136
Comprimento do Cabo	1,83 metros
Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações	93 - 130 V

### Baterias & Tempo de operação

Tipo de bateria	Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento
Tempo de recarga típico	3 hora(s)
Baterias sobressalentes	APCRBC142
Quantidade de RBC#	1

## Comunicação & Gerenciamento

Porta de interface	RJ-45 Serial , USB
Painel de controle	Console LCD de status e controle multifunção
Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria

## Proteção contra surtos e filtragem

Classe de surto de energia	455 Joules
Filtragem	Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% IEEE : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com UL 1449

## Físico

Dimensões máximas de altura	219.0 mm
Dimensões máximas de largura	171.0 mm
Dimensões máximas de profundidade	439.0 mm
Peso Líquido	17.24 kg
Peso para Transporte	19.5 kg
Altura para Transporte	376.0 mm
Largura para Transporte	328.0 mm
Largura (com embalagem)	595.0 mm
Cor	Preto
Unidades por pallet	12.0

## Ambiental

Ambiente de Operação	0 - 40 °C
Umidade Relativa de Operação	0 - 95 %
Elevação de Operação	0-3000 metros
Temperatura de Armazenamento	-15 - 45 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	0 - 95 %
Elevação de Armazenamento	0-15000 metros
Ruído audível a um metro da superfície ou unidade	41.000 dB
Dissipação térmica on-line	100.000 BTU/Hora

## Conformidade

Garantia Padrão	Reparo ou substituição por 2 anos
-----------------	-----------------------------------

## Status da oferta sustentável

RoHS	Cumprimento
Diretriz REACH	Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)