

FURADEIRA E ROSQUEADEIRA DE BANCADA COM TRANSMISSÃO POR CORREIA | MR-726

MANROD
QUALITY MACHINES

As furadeiras e rosqueadeiras MR-726 são extremamente simples, versáteis, robustos e confiáveis, pois são fabricados dentro de rígidos critérios de qualidade.

Devido às suas características nossas máquinas podem ser utilizadas nos mais diversos perfis de empresas: usinagem, manutenção, produção, auto peças, serrarias, caldeiraria e etc.

Todas possuem reversão automática e mecanismo de controle de profundidade e comprimento de rosca.

Na parte de segurança nossas máquinas contam com proteção frontal em policarbonato com sistema que impede que a máquina seja ligada com a proteção aberta, botão de emergência tipo cogumelo e botões de acionamento em 24V.



Capacidade máxima de furação (aço / ferro fundido):	Ø 16 mm / Ø 20 mm
Capacidade máxima de rosquear (aço / ferro fundido):	M10 / M12
Curso do eixo-árvore:	100 mm
Ø da coluna:	70 mm
Distância máxima da coluna até o centro do eixo-árvore:	193 mm
Distância máxima do eixo-árvore até a mesa de trabalho	315 mm
Distância máxima do eixo-árvore até a base da máquina:	560 mm
Dimensões da mesa de trabalho:	270x270 mm
Dimensões da base da máquina:	360x528 mm
Dimensões úteis da base da máquina:	280x260 mm
Rasgo T da base da máquina (largura / quantidade):	12 mm / 2
Inclinação da mesa (direita / esquerda):	45°
Altura máxima da máquina:	1037 mm
Encaixe interno do eixo-árvore:	CM2
Velocidades (rpm):	580 - 960 - 1680 - 2930 - 4920
Potência:	750W / 1HP
Alimentação:	220V ou 380V/60Hz/3Ph
Dimensões gerais:	720x400x1037 mm
Dimensões da embalagem:	420x780x950 mm
Peso: Bruto / Líquido (kg):	108 / 90

ACESSÓRIOS STANDARD:

Mandril 3 a 16 mm – B18
Haste CM2-B18
Saca bucha
Manivela para ajustes

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

Bancada de apoio MR-726



Imagens meramente ilustrativas. Nos reservamos o direito de modificar as informações técnicas sem prévio aviso.

MANROD QUALITY MACHINES

Cnc Motion distribuidor autorizado Manrod • (11) 2303-2437 • cncmotion@cncmotion.com.br • www.cncmotion.com.br