



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
ACRÍLICO RENDE MUITO MAIS ARARA AZUL

Revisão:
11/02/2022

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Acrílico rende muito mais
Função/Indicação	Para aplicação em superfícies de alvenaria, reboco, cerâmica porosa, blocos de cimento, massa acrílica e superfícies internas de massa corrida e gesso. Indicado, também, para repintura sobre tintas PVA ou acrílica
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Fosco
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.2
Norma de desempenho	ABNT NBR 15079
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Viscosidade	60 a 65 KU
Rendimento	Balde de 18 L: até 170 m ² acabados por embalagem Balde de 16 L: até 170 m ² acabados por embalagem Pote de 3,4 L: até 32 m ² acabados por embalagem *O rendimento pode variar conforme a diluição e a absorção da superfície a ser pintada
INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO	
Diluição	Até 80% de água limpa
Nº de demãos	2 a 3
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar rolo de lã de pelo baixo, pistola ou trincha. Antes de diluir o produto, utilizar uma espátula/bastão de plástico ou madeira para homogeneizar a tinta
Tempo de secagem	Toque: 30 min Final: 12 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguarde a secagem ÓLEOS E GRAXAS: lave com solução de água e detergente neutro, aguarde a secagem PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem REBOCO NOVO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias. Após a cura, aplique uma demão de selador acrílico REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS: aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente IMPERFEIÇÕES RASAS: corrija-as com massa acrílica (ambientes externos ou internos) ou massa corrida (ambientes internos). Em paredes já pintadas com tinta acetinada ou semibrilho, mesmo em ambientes internos, utilize massa acrílica SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixe até eliminar o brilho e remova o pó com pano úmido. Não aplicar este produto em superfícies não porosas (vitrificadas, esmaltadas, enceradas etc.)
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico.
RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	
Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazultintas.com.br	