



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
ARENITO BRILHANTE GROSSO ARARA AZUL

Revisão:
23/03/2021

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

| | |
|------------------|--|
| Descrição | Textura estilizada e hidrorrepelente |
| Função/Indicação | Proporcionar acabamento estilizado sobre superfícies de alvenaria em geral, com ótima resistência às intempéries e à umidade |
| Ambiente | Exterior e interior |
| Acabamento | Estilizado, fosco |

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

| | |
|---------------------|---|
| Classificação | De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.3 |
| Norma de desempenho | Norma interna |

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|------------|---|
| Composição | Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas |
| pH | 9 a 10 |
| Embalagens | Balde plástico com 25 kg Caixa de papelão com 25 kg |
| Consumo | 3,8 a 4,2 kg/m ² |

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

| | |
|--------------------------------------|---|
| Diluição | Até 5% de água limpa |
| Nº de demãos | 1 |
| Intervalo entre demãos | - |
| Modo de aplicação | Utilizar desempenadeira, dando acabamento com espátula ou desempenadeira de plástico |
| Tempo de secagem | Toque: 1 h Pintura: 4 h Final: 4 dias |
| Condições ambientais para aplicação | Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90% |
| Preparo da superfície | Leia atentamente o item “Cuidados com o preparo da superfície”. Se necessário, corrija as imperfeições com massa regularizadora. Antes da aplicação do produto, aplique, na superfície, selador acrílico para texturas, pigmentado na mesma cor do arenito |
| Cuidados com o preparo da superfície | PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem REBOCO NOVO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias, no mínimo. Após a cura, aplique uma demão de selador acrílico REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS: aplique uma demão de fundo preparador de paredes IMPERFEIÇÕES RASAS corrija-as com regularizador de parede (ambientes externos e internos). Em paredes que possuem acabamento acetinado ou brilhante, lixar até a remoção do brilho. |
| Recomendações após a aplicação | Até 20 dias após a aplicação do arenito, podem aparecer manchas causadas por respingos ou pingos isolados de chuva, principalmente, em cores escuras. Ocorrendo tal situação, deve-se lavar prontamente a superfície, com água, sem esfregar |
| Recomendações de segurança | As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico. |

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazul.com.br