



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA**  
**HIDROFLEX MULTIUSO ARARA AZUL**

Revisão:  
02/12/2021

Folha: 1/1

**USO E APLICAÇÕES**

<b>Descrição</b>	Produto impermeabilizante à base de resina acrílica. Possui alta resistência, elasticidade e flexibilidade. Pode ser usado para três finalidades, dependendo do número de demãos. Com uma demão, funciona como selador de alta resistência. Com duas demãos, já funciona como impermeabilizante. Com três demãos, dá o acabamento final de pintura
<b>Função/Indicação</b>	Selar, impermeabilizar e dar acabamento em superfícies de alvenaria, paredes de reboco, concreto e fibrocimento
<b>Ambiente</b>	Exterior e interior
<b>Acabamento</b>	Fosco

**REFERÊNCIAS NORMATIVAS**

<b>Norma de desempenho</b>	Norma interna
----------------------------	---------------

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Composição</b>	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, água, aditivos e microbicidas não metálicos
<b>pH</b>	9 a 10
<b>Viscosidade</b>	80 a 85 KU
<b>Consumo</b>	Como selador (1 demão): 350 a 400 g/m <sup>2</sup> Como impermeabilizante (2 demãos): 650 a 700 g/m <sup>2</sup> Acabamento final (3 demãos): 950 a 1.000 g/m <sup>2</sup>
<b>Embalagens</b>	Balde plástico com 18 kg Galão plástico com 3,6 kg

**INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO**

<b>Diluição</b>	Primeira demão (selador): 10% a 15% de água limpa Segunda demão (impermeabilizante): 05% a 10% de água limpa Terceira demão (acabamento): 05% a 10% de água limpa
<b>Nº de demãos</b>	1 a 3, dependendo da função desejada
<b>Intervalo entre demãos</b>	4 h
<b>Modo de aplicação</b>	Utilizar rolo de lã, trincha ou brocha. Homogeneizar bem o produto com auxílio de um bastão
<b>Tempo de secagem</b>	24 h
<b>Condições ambientais para aplicação</b>	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
<b>Cuidados com o preparo da superfície</b>	A superfície deverá estar regularizada, limpa, isenta de mofo, poeiras, óleo, graxas e partículas soltas.
<b>Recomendações de segurança</b>	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico

**RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site [www.araraazultintas.com.br](http://www.araraazultintas.com.br)