



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
SELADOR PARA GESSO ARARA AZUL**

Revisão:
23/03/2022

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição | Selador para superfícies de gesso não pintadas |
| Função/Indicação | Selar e uniformizar a absorção em superfícies de gesso, placas de gesso ou acartonados (drywall) em áreas internas não molháveis. Também pode ser utilizado, em superfícies externas e internas de paredes de alvenaria, reboco, cerâmica porosa e dos blocos de cimento. Utilizado sempre como primeira demão, proporciona melhor aderência e ancoragem de tintas de acabamento. Aplicar o produto de acabamento em até 90 dias após o uso do selador para gesso. |
| Ambiente | Interior |
| Acabamento | Fosco |

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

| | |
|----------------------------|---|
| Classificação | De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.2.6 |
| Norma de desempenho | Norma interna |

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|--------------------|---|
| Composição | Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas |
| pH | 9 a 10 |
| Viscosidade | 90 a 95 KU |
| Rendimento | Balde plástico com 16 L: 70 a 80 m ² /demão Galão plástico com 3,4 L: 15 a 17 m ² /demão |

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

| | |
|---|--|
| Diluição | 10% de água limpa |
| Nº de demãos | 1 |
| Intervalo entre demãos | - |
| Modo de aplicação | Utilizar trincha ou rolo de lã. Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão |
| Tempo de secagem | Toque: 30 min Final: 6 h |
| Condições ambientais para aplicação | Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90% |
| Cuidados com o preparo da superfície | De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguarde a secagem. *A aplicação de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente dispensa a utilização de selador para gesso. |
| Recomendações de segurança | As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico |

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazultintas.com.br