



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA POPTX**

Revisão:
10/05/2022

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Látex Econômico
Função/Indicação	Pintar superfícies internas de alvenaria, reboco, cerâmica porosa, blocos de cimento, massa corrida e gesso. Indicado, também, para repintura sobre tintas PVA ou acrílicas foscas, em ambientes internos
Ambiente	Interior
Acabamento	Fosco

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.1
Norma de desempenho	Norma interna

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

pH	9 a 10
Viscosidade	65 a 70 KU
Rendimento	Balde plástico com 16 L: 63 m ² por embalagem
Composição	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	5% de água limpa
Nº de demãos	2 a 3
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar trincha ou rolo de lã
Tempo de secagem	Toque: 1 h Final: 12 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%

Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem REBOCO NOVO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias. Após a cura, aplique uma demão de selador acrílico REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCEMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS: aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente IMPERFEIÇÕES RASAS: corrija as imperfeições com massa acrílica ou massa corrida. Em paredes já pintadas com tinta acetinada ou semibrilho, utilize massa acrílica SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixe até remover o brilho e remova o pó com pano úmido
---	---

Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar auxílio médico
-----------------------------------	---

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazultintas.com.br