



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA**  
**ACRÍLICO STANDARD FOSCO ARARA AZUL**

Revisão:  
11/02/2022

Folha: 1/1

**USO E APLICAÇÕES**

<b>Descrição</b>	Látex Standard
<b>Função/Indicação</b>	Pintar superfícies de alvenaria, reboco, cerâmica porosa, blocos de cimento, massa acrílica, em ambientes externos e internos, e superfícies internas de massa corrida e gesso. Indicado, também, para repintura sobre tintas PVA ou acrílicas
<b>Ambiente</b>	Exterior e interior
<b>Acabamento</b>	Fosco

**REFERÊNCIAS NORMATIVAS**

<b>Classificação</b>	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.2
<b>Norma de desempenho</b>	ABNT NBR 15079 (cores claras)
<b>Certificação</b>	Produto certificado pela ABNT/INMETRO (certificado nº 180.011/21). Consulta disponível em <a href="http://www.inmetro.gov.br">www.inmetro.gov.br</a>

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Composição</b>	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
<b>pH</b>	9 a 10
<b>Viscosidade</b>	105 a 110 KU
<b>Rendimento</b>	Balde plástico com 18 L: 90 m <sup>2</sup> acabados por embalagem Galão plástico com 3,4 L: 17 m <sup>2</sup> acabados por embalagem

**INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO**

<b>Diluição</b>	20% a 30% de água limpa
<b>Nº de demãos</b>	2 a 3
<b>Intervalo entre demãos</b>	4 h
<b>Modo de aplicação</b>	Utilizar trincha ou rolo de lã
<b>Tempo de secagem</b>	Toque: 1 h Final: 12 h
<b>Condições ambientais para aplicação</b>	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
<b>Cuidados com o preparo da superfície</b>	<b>PARTÍCULAS SOLTAS:</b> elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente   <b>POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:</b> elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguarde a secagem   <b>ÓLEOS E GRAXAS:</b> lave com solução de água e detergente neutro, aguarde a secagem   <b>PARTES MOFADAS:</b> lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem   <b>REBOCO NOVO:</b> aguarde a secagem e a cura de 28 dias. Após a cura, aplique uma demão de selador acrílico   <b>REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS:</b> aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente   <b>IMPERFEIÇÕES RASAS:</b> corrija-as com massa acrílica (ambientes externos ou internos) ou massa corrida (ambientes internos). Em paredes já pintadas com tinta acetinada ou semibrilho, mesmo em ambientes internos, utilize massa acrílica   <b>SUPERFÍCIE COM BRILHO:</b> lixe até eliminar o brilho e remova o pó com pano úmido. Não aplicar este produto em superfícies não porosas (vitrificadas, esmaltadas, enceradas etc.)
<b>Recomendações após a aplicação</b>	Até 20 dias após a aplicação da tinta, podem aparecer manchas causadas por respingos ou pingos isolados de chuva, principalmente, em cores escuras. Ocorrendo tal situação, deve-se lavar prontamente a superfície, com água, sem esfregar
<b>Recomendações de segurança</b>	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico.

**RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site [www.araraazultintas.com.br](http://www.araraazultintas.com.br)