



**LINHA COMPLEMENTOS - FICHA TÉCNICA
AGUARRÁS MINERAL ARARA AZUL**

Revisão:
01/10/2020

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Aguarrás Mineral
Função/Indicação	Indicado para ajuste de viscosidade de tintas e vernizes sintéticos, como desengraxante e na remoção de gorduras e ceras.
Ambiente	Não aplicável
Acabamento	Não aplicável

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.7.7

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Composto de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, destilados de petróleo.
Densidade	0,75 – 0,82 g/cm ³ a 25°C.
Aspecto	Líquido límpido incolor levemente amarelado, de odor característico.
Característica	Produto altamente inflamável.
Embalagens comercializadas	Galão 5 L Lata 900 ml Lata 18 L Tambor 200 L
Indicações de uso	Pronto para uso.
Recomendações de segurança	Produto altamente inflamável com risco de explosão. As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em local coberto, fresco, seco e ventilado. Manter o produto longe de fonte de calor, faíscas ou chamas. Mantenha o ambiente ventilado durante o uso. Para manuseio e aplicação recomenda-se usar máscara de proteção com filtro contra vapores, luvas e óculos de segurança. Evite contato com a pele e olhos, em caso de contato, lave-os abundante com água corrente por 20 minutos. Pessoas com alergia ao produto devem evitar o seu uso. Em caso de inalação, leve a pessoa para local ventilado. Ocorrendo irritações ou ingestão acidental do produto, procure auxílio médico.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazul.com.br