



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA**  
**ARENITO MÉDIO GLITZ ARARA AZUL**

Revisão:  
01/10/2020

Folha: 1/1

**USO E APLICAÇÕES**

<b>Descrição</b>	Textura estilizada com brilho
<b>Função/Indicação</b>	Proporcionar acabamento estilizado sobre superfícies de alvenaria em geral, com ótima resistência às intempéries e à umidade
<b>Ambiente</b>	Exterior e interior
<b>Acabamento</b>	Estilizado e brilhante (após processo de escovação)

**REFERÊNCIAS NORMATIVAS**

<b>Classificação</b>	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.2
<b>Norma de desempenho</b>	Norma interna

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Composição</b>	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
<b>pH</b>	9 a 10
<b>Embalagens</b>	Balde plástico com 25 kg Caixa de papelão com 25 kg
<b>Consumo</b>	2,8 a 3,2 kg/m <sup>2</sup>

**INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO**

<b>Diluição</b>	Até 5% de água limpa
<b>Nº de demãos</b>	1
<b>Intervalo entre demãos</b>	-
<b>Modo de aplicação</b>	Utilizar desempenadeira, dando acabamento com espátula ou desempenadeira de plástico. Após 48 horas da aplicação, promover a escovação com vassoura ou escova de cerdas rígidas, uniformemente, utilizando água
<b>Tempo de secagem</b>	Toque: 1 h Pintura: 4 h Final: 4 dias
<b>Condições ambientais para aplicação</b>	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
<b>Preparo da superfície</b>	Leia atentamente o item “Cuidados com o preparo da superfície”. Se necessário, corrija as imperfeições com massa regularizadora. Antes da aplicação do produto, aplique, na superfície, selador acrílico para texturas, pigmentado na mesma cor do arenito
<b>Cuidados com o preparo da superfície</b>	<b>PARTÍCULAS SOLTAS:</b> elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes   <b>POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:</b> elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem   <b>ÓLEOS E GRAXAS:</b> elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação   <b>PARTES MOFADAS:</b> lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem   <b>REBOCO NOVO:</b> aguarde a secagem e a cura de 28 dias, no mínimo. Após a cura, aplique uma demão de selador acrílico   <b>REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS:</b> aplique uma demão de fundo preparador de paredes   <b>IMPERFEIÇÕES RASAS:</b> corrija-as com massa acrílica (ambientes externos ou internos) ou massa corrida (ambientes internos). Em paredes já pintadas com tinta acetinada ou semibrilho, mesmo em ambientes internos, utilize massa acrílica
<b>Recomendações após a aplicação</b>	Até 20 dias após a aplicação do arenito, podem aparecer manchas causadas por respingos ou pingos isolados de chuva, principalmente, em cores escuras. Ocorrendo tal situação, deve-se lavar prontamente a superfície, com água, sem esfregar
<b>Recomendações de segurança</b>	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico.

**RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site [www.araraazul.com.br](http://www.araraazul.com.br)