



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
ARENITO PEDRAS ARARA AZUL

Revisão:
31/08/2020

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Textura hidrorrepelente à base de resíduos de granitos e mármore
Função/Indicação	Proporcionar acabamento sofisticado, nas cores naturais das pedras, em superfícies de alvenaria em geral, com ótima resistência às intempéries e à umidade
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Texturizado, na cor e brilho naturais de pedras
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.3
Norma de desempenho	Norma interna
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
pH	9 a 10
Embalagens	Balde plástico com 25 kg
Consumo	3,5 a 4,0 kg/m ²
Composição	Produto à base de resina alquídica emulsionada, resíduos de granitos e mármore, aditivos e microbicidas
INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO	
Diluição	Até 5% de água limpa
Nº de demãos	1
Intervalo entre demãos	-
Modo de aplicação	Utilizar desempenadeira de inox para aplicação e acabamento. Homogeneizar bem o produto com auxílio de um bastão
Tempo de secagem	Toque: 2 h Final: 7 dias Cura total: 20 dias
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	Se necessário, corrija as imperfeições com massa regularizadora. Antes da aplicação do produto, aplique, na superfície, selador acrílico para texturas, pigmentado na cor para a tonalidade da pedra. PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem. Aplique, em seguida, fundo preparador de paredes à base de solvente PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem REBOCO NOVO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias, no mínimo. Após a cura, aplique uma demão de selador acrílico REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS: aplique uma demão de fundo preparador de paredes IMPERFEIÇÕES RASAS: corrija-as com massa acrílica (ambientes externos ou internos) ou massa corrida (ambientes internos). Em paredes já pintadas com tinta acetinada ou semibrilho, mesmo em ambientes internos, utilize massa acrílica
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar auxílio médico
RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	
Consultar a Ficha de Segurança (FISPQ) do produto	