



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
FUNDO PREPARADOR BASE SOLVENTE ARARA AZUL

Revisão:
03/06/2019

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Fundo preparador de paredes à base de solvente
Função/Indicação	Aglutinar partículas soltas, uniformizar a absorção e tornar superfícies como reboco fraco, caiação, gesso, concreto aparente, blocos de concreto e pinturas calcinadas aptas a receberem acabamento. Possui excelente resultado no uso sobre texturas e arenitos desgastados pela ação de intempéries
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Não se aplica
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.1.5
Norma de	Norma interna
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Viscosidade	30 a 35 s - CF-4
Rendimento	Balde metálico com 18 L: 175 a 200 m ² Galão metálico com 3,6 L: 35 a 40 m ²
Composição	Resina alquídica modificada, solventes alifáticos e aromáticos, secantes e aditivos
INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO	
Diluição	50% de aguarrás. Nunca aplique o produto sem diluir
Nº de demãos	1
Intervalo entre	-
Modo de aplicação	Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão. Utilizar rolo de lã, revólver ou trincha com cerdas macias
Tempo de secagem	Toque: 6 h Final, para aplicação de acabamento: 24 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em local coberto, fresco, seco e ventilado, na posição vertical. Não perfure, queime ou reutilize-a. Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Proteja-se com máscara, luvas e óculos de segurança. Evite contato com a pele e olhos. Ocorrendo contato com os olhos, lave-os imediatamente com muita água. Em caso de contato acidental com a pele, limpe-a com óleo de cozinha. Pessoas com alergia ao produto devem evitar o seu uso. Se for inalado, leve a pessoa para local ventilado. Ocorrendo irritações ou ingestão acidental do produto, procure auxílio médico
Recomendações gerais	O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície e da adequada diluição. O rendimento mencionado pode variar de acordo com a diluição, preparação, tipo de superfície e método de aplicação
RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	
Consultar a Ficha de Segurança (FISPQ) do produto	