



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA  
MICRORREVESTIMENTO ARARA AZUL**

Revisão:  
01/10/2020

Folha: 1/1

| USO E APLICAÇÕES  |   |
|---|---|
| Descrição   | Microrrevestimento  |
| Função/Indicação  | Revestimento hidrorrepelente, apropriado para repintura de texturas e arenitos.   |
| Ambiente  | Exterior e interior   |
| Acabamento  | Rústico e fosco   |
| REFERÊNCIAS NORMATIVAS  |   |
| Classificação   | De acordo com a ABNT NBR 11702– Tipo 4.6.1  |
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS  |   |
| Composição  | Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas   |
| pH  | 9 a 10  |
| Rendimento  | Balde plástico com 16 L: 80 a 100 m <sup>2</sup> /demão<br>Caixa de papelão com 16 L: 80 a 100 m <sup>2</sup> /demão<br>Galão plástico com 3,4 L: 17 a 21 m <sup>2</sup> /demão   |
| INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO  |   |
| Diluição  | De 15% a 20% de água limpa  |
| Nº de demãos  | 2 a 3   |
| Intervalo entre demãos  | 4 h   |
| Modo de aplicação   | Utilizar trincha ou rolo de lã  |
| Tempo de secagem  | Toque: 1 h<br>Final: 12 h   |
| Condições ambientais para aplicação   | Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%  |
| Cuidados com o preparo da superfície  | <b>PARTÍCULAS SOLTAS:</b> elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes   <b>POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:</b> elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem   <b>ÓLEOS E GRAXAS:</b> elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação   <b>PARTES MOFADAS:</b> lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem   <b>REBOCO NOVO:</b> aguarde a secagem e a cura de 28 dias, no mínimo. Após a cura, aplique uma demão de selador acrílico   <b>REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS:</b> aplique uma demão de fundo preparador de paredes   <b>IMPERFEIÇÕES RASAS:</b> corrija-as com regularizador de parede (ambiente externo e interno). Em paredes que possuem acabamento acetinado ou brilhante, lixar até a remoção do brilho. |
| Recomendações após aplicação  | Até 20 dias após a aplicação do produto, podem aparecer manchas causadas por respingos ou pingos isolados de chuva, principalmente, em cores escuras. Ocorrendo tal situação, deve-se lavar prontamente a superfície, com água limpa, sem esfregar.   |
| Recomendações de segurança  | As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico.  |
| RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA  |   |
| Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site <a href="http://www.araraazul.com.br">www.araraazul.com.br</a> |   |