



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
ACRÍLICO RENDE MUITO MAIS ARARA AZUL

Revisão:
01/02/2019

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Acrílico rende muito mais
Função/Indicação	Para aplicação em superfícies de alvenaria, reboco, cerâmica porosa, blocos de cimento, massa acrílica e superfícies internas de massa corrida e gesso. Indicado, também, para repintura sobre tintas PVA ou acrílica
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Fosco
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.2
Norma de desempenho	ABNT NBR 15079
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
pH	9 a 10
Viscosidade	60 a 65 KU
Rendimento	Balde de 16 L: até 500 m ² /demão* Pote de 3,4 L: até 100 m ² /demão* *O rendimento pode variar conforme a diluição e a absorção da superfície a ser pintada
Composição	Polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos e microbicidas
INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO	
Diluição	Até 80% de água limpa
Nº de demãos	2 a 3
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar rolo de lã de pelo baixo, pistola ou trincha. Antes de diluir o produto, utilizar uma espátula/bastão de plástico ou madeira para homogeneizar a tinta
Tempo de secagem	Toque: 30 min Final: 12 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as, raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem REBOCO NOVO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias, no mínimo. Após a cura, aplique uma demão de selador acrílico REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS: aplique uma demão de fundo preparador de paredes IMPERFEIÇÕES RASAS: corrija as imperfeições com massa acrílica (ambientes externos ou internos) ou massa corrida (ambientes internos). Em paredes já pintadas com tinta acetinada ou semibrilho, mesmo em ambientes internos, utilize massa acrílica SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixe até eliminar o brilho e remova o pó com pano úmido
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar auxílio médico
RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	
Consultar a Ficha de Segurança (FISPQ) do produto	