



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA  
SELADOR ACRÍLICO ARARA AZUL

Revisão:  
01/10/2020

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Selador para alvenaria
Função/Indicação	Selar e uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria, reboco, cerâmica porosa e blocos de cimento. Utilizado como primeira demão em superfícies não pintadas
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Fosco

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.2.5
Norma de desempenho	Norma interna

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Viscosidade	90 a 95 KU
Rendimento	Balde plástico com 18 L: 80 a 90 m <sup>2</sup> /demão Balde plástico com 16 L: 70 a 80 m <sup>2</sup> /demão Caixa de papelão com 16 L: 70 a 80 m <sup>2</sup> /demão Galão plástico com 3,4 L: 15 a 17 m <sup>2</sup> /demão Caixa de papelão com 3,4 L: 15 a 17 m <sup>2</sup> /demão

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	10% de água limpa
Nº de demãos	1
Intervalo entre demãos	-
Modo de aplicação	Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão. Utilizar pincel ou rolo de lã
Tempo de secagem	Toque: 30 min Final: 6 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	<b>PARTÍCULAS SOLTAS:</b> elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes   <b>POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:</b> elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem   <b>ÓLEOS E GRAXAS:</b> elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação   <b>PARTES MOFADAS:</b> lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem   <b>REBOCO NOVO:</b> aguarde a secagem e a cura de 28 dias, no mínimo. Após a cura, aplique uma demão de selador acrílico   <b>REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS:</b> aplique uma demão de fundo preparador de paredes   <b>IMPERFEIÇÕES RASAS:</b> corrija-as com massa acrílica (ambientes externos ou internos) ou massa corrida (ambientes internos). Em paredes já pintadas com tinta acetinada ou semibrilho, mesmo em ambientes internos, utilize massa acrílica
Recomendações após a aplicação	Em ambientes externos, é necessária a aplicação de tinta de acabamento, num prazo máximo de 60 dias após a aplicação do selador
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site [www.araraazul.com.br](http://www.araraazul.com.br)