



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA**  
**SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO POPTX**

Revisão:  
01/06/2019

Folha: 1/1

**USO E APLICAÇÕES**

<b>Descrição</b>	Selador acrílico pigmentado
<b>Função/Indicação</b>	Proporciona enchimento, diminui a porosidade e aumenta o rendimento das tintas de acabamento, com a vantagem de deixar a parede selada na cor do acabamento.
<b>Ambiente</b>	Interior
<b>Acabamento</b>	Fosco

**REFERÊNCIAS NORMATIVAS**

<b>Classificação</b>	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.2.6
----------------------	---

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>pH</b>	9 a 10
<b>Viscosidade</b>	100 a 105 KU
<b>Rendimento</b>	Balde plástico com 16 L: Primeira demão: 80 a 100 m <sup>2</sup> , dependendo da absorção da superfície Segunda e terceira demãos: 100 a 150 m <sup>2</sup> /demão
<b>Composição</b>	Produto à base de emulsões acrílicas e vinílicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas.

**INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO**

<b>Diluição</b>	10% de água limpa
<b>Nº de demãos</b>	1 a 3. A aplicação de 2 a 3 demãos reduzirá significativamente o uso de tintas de acabamento
<b>Intervalo entre demãos</b>	4 h
<b>Modo de aplicação</b>	Utilizar trincha ou rolo de lã
<b>Tempo de secagem</b>	Toque: 30 h Final: 12 h
<b>Condições ambientais para aplicação</b>	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
<b>Cuidados com o preparo da superfície</b>	<b>PARTÍCULAS SOLTAS:</b> elimine-as, raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes   <b>POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:</b> elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem   <b>ÓLEOS E GRAXAS:</b> elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação   <b>PARTES MOFADAS:</b> lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem   <b>REBOCO NOVO:</b> aguarde a secagem e a cura de 28 dias, no mínimo   <b>REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS:</b> aplique uma demão de fundo preparador de paredes   <b>IMPERFEIÇÕES RASAS:</b> corrija as imperfeições com massa corrida (ambientes internos)
<b>Recomendações de segurança</b>	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar auxílio médico

**RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Consultar a Ficha de Segurança (FISPQ) do produto