



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
SELADOR PARA TEXTURAS ARARA AZUL**

Revisão:
01/10/2020

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Selador para alvenaria
Função/Indicação	Selar e uniformizar a absorção das superfícies de alvenaria, reboco, cerâmica porosa e dos blocos de cimento que irão receber acabamento com texturas. Apresenta acabamento áspero, facilitando a aplicação da textura
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Fosco

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.2.5
Norma de desempenho	Norma interna

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Viscosidade	105 a 110 KU
Rendimento	Galão plástico com 3,4 L: 18 a 28 m ² /demão Balde plástico com 18 L: 100 a 150 m ² /demão Caixa de papelão com 16 L: 80 a 130 m ² /demão Balde plástico com 16 L: 80 a 130 m ² /demão

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	20% de água limpa
Nº de demãos	1 a 2
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar pincel ou rolo de lã. Sempre utilize o selador na mesma cor da textura que será aplicada posteriormente
Tempo de secagem	Toque: 30 min Final: 6 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem REBOCO NOVO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias, no mínimo. Após a cura, aplique uma demão de selador acrílico REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS: aplique uma demão de fundo preparador de paredes IMPERFEIÇÕES RASAS: corrija-as com massa acrílica (ambientes externos ou internos) ou massa corrida (ambientes internos). Em paredes já pintadas com tinta acetinada ou semibrilho, mesmo em ambientes internos, utilize massa acrílica
Recomendações após a aplicação	Em ambientes externos, é necessária a aplicação da textura, num prazo máximo de 60 dias após a aplicação do selador
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazul.com.br