



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA  
SELADOR PARA TEXTURAS ARARA AZUL**

Revisão:  
09/08/2021

Folha: 1/1

**USO E APLICAÇÕES**

<b>Descrição</b>	Selador, fundo ou primer que promove melhor cobertura e aderência de texturas à superfície
<b>Função/Indicação</b>	Selar superfícies de alvenaria, reboco, cerâmica porosa, blocos de cimento, estruturas metálicas, auxiliando na ancoragem e cobertura de texturas nestas superfícies. Aplicar o produto de acabamento em até 90 dias após o uso do selador para texturas.
<b>Ambiente</b>	Exterior e interior
<b>Acabamento</b>	Não se aplica

**REFERÊNCIAS NORMATIVAS**

<b>Classificação</b>	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.2.5
<b>Norma de desempenho</b>	Norma interna

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Composição</b>	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
<b>pH</b>	9 a 10
<b>Viscosidade</b>	105 a 110 KU
<b>Rendimento</b>	Balde plástico com 16 L: 80 a 130 m <sup>2</sup> /demão Caixa de papelão com 16 L: 80 a 130 m <sup>2</sup> /demão Galão plástico com 3,4 L: 18 a 28 m <sup>2</sup> /demão

**INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO**

<b>Diluição</b>	20% de água limpa
<b>Nº de demãos</b>	1 a 2
<b>Intervalo entre demãos</b>	4 h
<b>Modo de aplicação</b>	Utilizar trincha ou rolo de lã. Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão
<b>Tempo de secagem</b>	Toque: 30 min Final: 6 h
<b>Condições ambientais para aplicação</b>	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%

<b>Cuidados com o preparo da superfície</b>	<b>PARTÍCULAS SOLTAS:</b> elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente   <b>POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:</b> elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguarde a secagem   <b>ÓLEOS E GRAXAS:</b> lave com solução de água e detergente neutro, aguarde a secagem   <b>PARTES MOFADAS:</b> lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem   <b>REBOCO NOVO:</b> aguarde a secagem e a cura de 28 dias   <b>REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS:</b> aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente   <b>IMPERFEIÇÕES RASAS E OU ONDULADAS:</b> corrija-as com regularizador de paredes (ambientes externos e internos). Em paredes que possuem acabamento acetinado ou brilhante, lixar até a remoção do brilho. Em paredes de reboco com remendos ou pontos com diferença de absorção, utilizar fundo preparador de paredes à base de solvente
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Recomendações de segurança</b>	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site [www.araraazultintas.com.br](http://www.araraazultintas.com.br)