



**LINHA INDUSTRIAL - FICHA TÉCNICA**  
**TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE ÁGUA ARARA AZUL**

Revisão:  
01/07/2019

Folha: 1/1

**USO E APLICAÇÕES**

<b>Descrição</b>	Tinta para sinalização horizontal viária
<b>Função/Indicação</b>	Para aplicação em rodovias e vias urbana, podendo ser utilizada para demarcação de pisos industriais. Proporciona rápida secagem e alto poder de cobertura.
<b>Ambiente</b>	Externo
<b>Acabamento</b>	Fosco

**REFERÊNCIAS NORMATIVAS**

<b>Norma de desempenho</b>	Atende a ABNT NBR 13699
----------------------------	-------------------------

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Composição</b>	Produto à base de resina acrílica emulsionada, pigmentos, cargas minerais e aditivos
<b>Densidade</b>	1,70 a 1,75 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidade</b>	80 a 95 KU
<b>Brilho a 60°</b>	8 a 20 UB
<b>Tempo de secagem (no-pick-up time)</b>	Máximo de 12 minutos. Tempo considerando extensor de 0,4 mm
<b>Rendimento</b>	Balde plástico com 18 L: 30 a 45 m <sup>2</sup> (dependendo da espessura da película aplicada) Galão plástico com 3,4 L: 6 a 9 m <sup>2</sup> (dependendo da espessura da película aplicada)

**INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO**

<b>Diluição</b>	Diluir até 5% de água, se necessário
<b>Nº de demãos</b>	1
<b>Modo de aplicação</b>	Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão. A aplicação pode ser feita com pincel, rolo, pistola de pintura, ou máquina apropriada
<b>Tempo de liberação ao tráfego</b>	Máximo de 20 minutos. Tempo recomendado, considerando espessura úmida de 0,5 mm, temperatura ambiente de 25°C e umidade relativa de 50%
<b>Condições ambientais para aplicação</b>	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
<b>Recomendações técnicas</b>	A aplicação do produto deverá ser feita por profissional qualificado, utilizando as recomendações descritas nessa Ficha Técnica. O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície, da uniformidade da mesma, das condições ambientais e dos conhecimentos técnicos do aplicador   Remova da superfície, antes da aplicação, quais materiais que possam dificultar a aderência do produto, tais como sujeira, óleos e graxas
<b>Recomendações de segurança</b>	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não perfure, queime ou reutilize-a. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora, botina e luvas. Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão. Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente por 20 minutos. Se for inalado, leve a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico.

**RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site [www.araraazultintas.com.br](http://www.araraazultintas.com.br)