



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA**  
**VERNIZ COPAL ARARA AZUL**

Revisão:  
01/07/2021

Folha: 1/1

**USO E APLICAÇÕES**

<b>Descrição</b>	Verniz Incolor
<b>Função/Indicação</b>	Proteger e embelezar superfícies de madeira
<b>Ambiente</b>	Interior
<b>Acabamento</b>	Brilhante

**REFERÊNCIAS NORMATIVAS**

<b>Classificação</b>	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.3.1.4
<b>Norma de desempenho</b>	ABNT NBR 16211

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Composição</b>	Resina alquídica, solventes alifáticos e aromáticos, secantes e aditivos
<b>Densidade</b>	0,88 – 0,92 g/cm <sup>3</sup> a 25°C
<b>Viscosidade</b>	50 - 60 segundos à 25°C (CF 4)
<b>Rendimento</b>	Galão metálico com 3,6 L: 40 a 50 m <sup>2</sup> /demão Lata metálica com 900 ml: 10 a 13 m <sup>2</sup> /demão Lata metálica com 225 ml: 2 a 3 m <sup>2</sup> /demão

**INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO**

<b>Diluição</b>	Pincel e rolo: 10% de aguarrás Revólver: 30% de aguarrás
<b>Nº de demãos</b>	2 a 3
<b>Intervalo entre demãos</b>	12 h
<b>Modo de aplicação</b>	Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão. Utilizar rolo de espuma, revólver ou pincel com cerdas macias
<b>Tempo de secagem</b>	Toque: 6 h Final: 24 h
<b>Condições ambientais para aplicação</b>	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
<b>Cuidados com o preparo da superfície</b>	A superfície a ser envernizada deve estar completamente limpa e seca, isenta de materiais gordurosos, cera, mofo e pó. Lixe para a remoção de farpas. Em madeira nova, em ambientes internos (que não serão molhados), utilize seladora para madeira como fundo e corrija as imperfeições com massa para madeira
<b>Recomendações de segurança</b>	Produto inflamável com risco de explosão. As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em local coberto, fresco, seco e ventilado, na posição vertical. Manter o produto longe de fonte de calor, faíscas ou chamas. Mantenha o ambiente ventilado durante o uso. Para manuseio e aplicação recomenda-se usar máscara de proteção com filtro contra vapores, luvas e óculos de segurança, no caso de aplicação por pulverização utilize cabine de pintura com exaustão. Evite contato com a pele e olhos, em caso de contato, lave-os abundante com água corrente por 20 minutos. Pessoas com alergia ao produto devem evitar o seu uso. Em caso de inalação, leve a pessoa para local ventilado. Ocorrendo irritações ou ingestão acidental do produto, procure auxílio médico.
<b>Recomendações gerais</b>	O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície e da adequada diluição. O rendimento mencionado pode variar de acordo com a diluição, preparação, tipo de superfície e método de aplicação

**RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site [www.araraazul.com.br](http://www.araraazul.com.br)