



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
TINTA ACRÍLICA ARARA AZUL CONSTRUÇÃO

Revisão:
06/05/2026

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Látex acrílico de alto rendimento, com ótimo acabamento e fácil aplicação
Função/Indicação	Pintar superfícies internas de alvenaria, reboco, cerâmica porosa, blocos de cimento, massa acrílica, massa corrida e gesso. Indicado, também, para repintura sobre tintas acrílicas foscas, em ambientes internos
Ambiente	Interior
Acabamento	Fosco

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.1
Norma de desempenho	ABNT NBR 15079 (cores claras)
Certificação	Produto certificado pela QUALYGROUP/INMETRO (certificado nº MT.331.170/2025). Consulta disponível em www.inmetro.gov.br

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Viscosidade	90 a 95 KU
Rendimento	Balde plástico com 18 L: 90 m ² acabados por embalagem Galão plástico com 3,4 L: 17 m ² acabados por embalagem

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	10% a 20% de água limpa
Nº de demãos	2 a 3
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar trincha ou rolo de lã
Tempo de secagem	Toque: 1 h Final: 12 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%

Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguarde a secagem ÓLEOS E GRAXAS: lave com solução de água e detergente neutro, aguarde a secagem PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem REBOCO NOVO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias. Após a cura, aplique uma demão de selador acrílico REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS: aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente IMPERFEIÇÕES RASAS: corrija-as com massa acrílica (ambientes externos ou internos) ou massa corrida (ambientes internos). Em paredes já pintadas com tinta acetinada ou semibrilho, mesmo em ambientes internos, utilize massa acrílica SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixe até eliminar o brilho e remova o pó com pano úmido Não aplicar este produto em superfícies não porosas (vitrificadas, esmaltadas, enceradas etc.)
--------------------------------------	--

Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico.
----------------------------	--

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) – disponível no site www.araraazultintas.com.br