



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA**  
**ACRÍLICO PREMIUM FOSCO ARARA AZUL**

Revisão:  
01/07/2025

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Látex Premium
Função/Indicação	Pintar superfícies de alvenaria, reboco, cerâmica porosa, blocos de cimento, massa acrílica, em ambientes externos e internos, e superfícies internas de massa corrida e gesso. Indicado, também, para repintura sobre tintas PVA ou acrílica
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Fosco
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.3
Norma de desempenho	ABNT NBR 15079 (cores claras)
Certificação	Produto certificado pela ABNT/INMETRO (certificado nº 180.012/21). Consulta disponível em <a href="http://www.inmetro.gov.br">www.inmetro.gov.br</a>
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas não metálicos.
pH	9 a 10
Viscosidade	120 a 125 KU
Rendimento	Balde plástico com 18 L: 110 m <sup>2</sup> acabados por embalagem Galão plástico com 3,4 L: 20,8 m <sup>2</sup> acabados por embalagem Pote plástico com 900 ml: 5,5 m <sup>2</sup> acabados por embalagem
INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO	
Diluição	30% a 50% de água limpa
Nº de demãos	2 a 3
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar trincha ou rolo de lã. Homogeneizar bem o produto com auxílio de um bastão
Tempo de secagem	Toque: 1 h Final: 12 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	<b>PARTÍCULAS SOLTAS:</b> elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente   <b>POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:</b> elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguarde a secagem   <b>ÓLEOS E GRAXAS:</b> lave com solução de água e detergente neutro, aguarde a secagem   <b>PARTES MOFADAS:</b> lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem   <b>REBOCO NOVO:</b> aguarde a secagem e a cura de 28 dias. Após a cura, aplique uma demão de selador acrílico   <b>REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS:</b> aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente   <b>IMPERFEIÇÕES RASAS:</b> corrija-as com massa acrílica (ambientes externos ou internos) ou massa corrida (ambientes internos). Em paredes já pintadas com tinta acetinada ou semibrilho, mesmo em ambientes internos, utilize massa acrílica   <b>SUPERFÍCIE COM BRILHO:</b> lixe até eliminar o brilho e remova o pó com pano úmido. Não aplicar este produto em superfícies não porosas (vitrificadas, esmaltadas, enceradas etc.)
Recomendações após a aplicação	Até 20 dias após a aplicação da tinta, podem aparecer manchas causadas por respingos ou pingos isolados de chuva, principalmente, em cores escuras. Ocorrendo tal situação, deve-se lavar prontamente a superfície, com água, sem esfregar
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico
RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	
Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) – disponível no site <a href="http://www.araraazultintas.com.br">www.araraazultintas.com.br</a>	