



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
ARENITO GLITZ - FINO - MÉDIO – GROSSO ARARA AZUL

Revisão:
14/02/2024

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Textura estilizada com brilho após escovação
Função/Indicação	Proporcionar acabamento estilizado sobre superfícies de alvenaria em geral, com ótima resistência às intempéries e à umidade. Apresenta brilho após processo de escovação
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Estilizado e brilhante

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.1 - 4.6.2 – 4.6.3
Norma de desempenho	Norma interna

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Embalagens	Balde plástico com 25 kg Caixa de papelão com 20 kg
Consumo	Arenito glitz fino: 2,3 a 2,7 kg/m ² Arenito glitz médio: 2,8 a 3,2 kg/m ² Arenito glitz grosso: 3,8 a 4,2 kg/m ²

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	Até 5% de água limpa
Nº de demãos	1
Intervalo entre demãos	-
Fundo	Selador para Texturas na cor
Modo de aplicação	Utilizar desempenadeira, dando acabamento com espátula ou desempenadeira de plástico. Após respeitar o tempo de secagem indicado, realizar escovação, molhando o revestimento e escovando com movimentos uniformes, de cima para baixo, com vassoura de cerdas macias. Na sequência, enxágue a superfície
Tempo de secagem	Toque: 2 h Final: 24 h Escovação manual: 72 h Cura: 28 dias
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Preparo da superfície	Leia atentamente o item “Cuidados com o preparo da superfície”. Se necessário, corrija as imperfeições com massa regularizadora. Antes da aplicação do produto, aplique, na superfície, selador acrílico para texturas, pigmentado na mesma cor do arenito
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem SUPERFÍCIES METÁLICAS: aplicar primer ou fundo fosco apropriado antes do selador para textura REBOCO NOVO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias, no mínimo. Após a cura, aplique uma demão de selador para textura REBOCO FRACO, CIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS: aplique uma demão de fundo preparador de paredes IMPERFEIÇÕES RASAS E ONDULADAS: corrija-as com regularizador de parede (ambientes externos e internos). Em paredes que possuem acabamento acetinado ou brilhante, lixar até a remoção do brilho. Em paredes de rebocos com remendos ou com pontos diferentes de absorção, utilizar fundo preparador de parede à base de solvente
Recomendações após a aplicação	Até 20 dias após a aplicação do arenito, podem aparecer manchas causadas por respingos ou pingos isolados de chuva, principalmente, em cores escuras. Ocorrendo tal situação, deve-se lavar prontamente a superfície, com água, sem esfregar
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazultintas.com.br