



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA**  
**ESMALTE SINTÉTICO FOSCO STANDARD ARARA AZUL**

Revisão:  
14/02/2024

Folha: 1/1

**USO E APLICAÇÕES**

<b>Descrição</b>	Esmalte imobiliário fosco standard à base de solvente
<b>Função/Indicação</b>	Indicado para revestimento e embelezamento de metais, madeira e alvenaria. É de fácil aplicação, com secagem rápida e alta cobertura
<b>Ambiente</b>	Exterior e interior
<b>Acabamento</b>	Fosco

**REFERÊNCIAS NORMATIVAS**

<b>Classificação</b>	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.2.1.6
<b>Norma de desempenho</b>	ABNT NBR 15494

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Composição</b>	Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes alifáticos e aromáticos, cargas minerais, secantes e aditivos
<b>Densidade</b>	1,10 a 1,24 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidade</b>	90 a 95 KU (Unidade de Krebs)
<b>Brilho</b>	Máximo 10 UB
<b>Sólidos por peso</b>	35% a 40%
<b>Rendimento</b>	Tambor metálico com 180 L: 200 a 250 m <sup>2</sup> /demão a cada 18 L Lata metálica com 18 L: 200 a 250 m <sup>2</sup> /demão Galão metálico com 3,6 L: 40 a 50 m <sup>2</sup> /demão Lata metálica com 900 ml: 10 a 12 m <sup>2</sup> /demão Lata metálica com 225 ml: 2,5 a 3,0 m <sup>2</sup> /demão

**INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO**

<b>Diluição</b>	Pincel e rolo: 10% de aguarrás Revólver: 30% de aguarrás
<b>Nº de demãos</b>	2 a 3
<b>Intervalo entre demãos</b>	8 h
<b>Modo de aplicação</b>	Utilizar rolo de espuma, revólver ou pincel com cerdas macias
<b>Tempo de secagem</b>	Toque: 1 a 3 h Final: 18 a 24 h
<b>Condições ambientais para aplicação</b>	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
<b>Cuidados com o preparo da superfície</b>	A superfície a ser pintada deve estar completamente limpa e seca, isenta de ferrugem, materiais gordurosos, cera, mofo e pó. Em superfícies brilhantes, lixe até tirar o brilho   <b>METAIS:</b> lixe para a remoção da ferrugem. Utilize zarcão em metais ferrosos. Em metais não ferrosos como galvanizados e alumínio, utilizar fundo específico   <b>MADEIRAS:</b> lixe para a remoção de farpas. Em madeira nova, para aplicação de esmalte, utilize fundo branco fosco e, para envernizar, utilize seladora para madeira (somente em superfícies internas). Corrija as imperfeições com massa para madeira   <b>ALVENARIA:</b> pode-se utilizar o fundo preparador de paredes à base de solventes
<b>Recomendações de segurança</b>	Produto inflamável com risco de explosão. As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em local coberto, fresco, seco e ventilado, na posição vertical. Manter o produto longe de fonte de calor, faíscas ou chamas. Mantenha o ambiente ventilado durante o uso. Para manuseio e aplicação, recomenda-se usar máscara de proteção com filtro contravapores, luvas e óculos de segurança, no caso de aplicação por pulverização, utilize cabine de pintura com exaustão. Evite contato com a pele e olhos, caso ocorra, lave-os abundantemente com água corrente por 20 minutos. Pessoas com alergia ao produto, devem evitar o seu uso. Em caso de inalação, leve a pessoa para local ventilado. Ocorrendo irritações ou ingestão acidental do produto, procure auxílio médico
<b>Recomendações gerais</b>	Durante os 7 primeiros dias após a aplicação, não exponha a superfície trabalhada a esforços. O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície e da adequada diluição. O rendimento mencionado pode variar de acordo com a diluição, preparação, tipo de superfície e método de aplicação

**RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site [www.araraazultintas.com.br](http://www.araraazultintas.com.br)