



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
FUNDO BRANCO FOSCO ARARA AZUL

Revisão:
02/09/2022

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Fundo branco fosco
Função/Indicação	Indicado especialmente para aplicação em madeiras, proporcionando melhor preenchimento dos veios e boa lixabilidade, além da melhoria no rendimento e acabamento como fundo para esmalte sintético. Em alvenaria, atua como barreira em forros e paredes, contra manchas causadas por nicotina, gordura, umidade, fuligem e caneta, facilitando a repintura
Ambiente	Interior
Acabamento	Fosco
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.1.7
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Resina alquídica, solventes alifáticos e aromáticos, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes e aditivos
Densidade	1,18 – 1,30 g/cm ³ a 25°C
Viscosidade	90 - 95 KU a 25°C
Rendimento	Galão metálico com 3,6 L: 40 a 50 m ² /demão Lata metálica com 900 ml: 10 a 12 m ² /demão Lata metálica com 225 ml: 2,5 a 3 m ² /demão
INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO	
Diluição	Pincel e rolo: 10% de aguarrás Revólver: 30% de aguarrás
Nº de demãos	1 a 2
Intervalo entre demãos	12 h
Modo de aplicação	Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão. Utilizar rolo de espuma, revólver ou pincel com cerdas macias
Tempo de secagem	Toque: 4 h Final: 24 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	A superfície a ser pintada deve estar completamente limpa e seca, isenta de materiais gordurosos, cera, mofo e pó. Em superfícies brilhantes, lixe até a remoção do brilho MADEIRAS: lixe para remoção de farpas. Em madeira nova, para aplicação do esmalte, utilize fundo branco fosco. Em imperfeições rasas, corrija com massa para madeira
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais, em local coberto, fresco, seco e ventilado, na posição vertical. Não perfure, queime ou reutilize-a. Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Proteja-se com máscara, luvas e óculos de segurança para lixamento e aplicação. No caso de aplicação por pulverização, utilize cabine de pintura com exaustão. Evite contato com a pele, limpe-a com óleo de cozinha. Pessoas com alergia ao produto devem evitar seu uso. Se for inalado, leve a pessoa para local ventilado. Ocorrendo irritações ou ingestão acidental do produto, procure auxílio médico
Recomendações gerais	O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície e da adequada diluição. O rendimento mencionado pode variar de acordo com a diluição, preparação, tipo de superfície e método de aplicação. Após a diluição dos produtos, utilize-os por completo. Não se recomenda o armazenamento dos mesmos já diluídos
RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	
Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazultintas.com.br	