



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
FUNDO PREPARADOR BASE SOLVENTE ARARA AZUL

Revisão:
14/02/2024

Folha: 1/1

| USO E APLICAÇÕES | |
|---|---|
| Descrição | Fundo preparador de paredes à base de solvente |
| Função/Indicação | Aglutinar partículas soltas, uniformizar a absorção e tornar superfícies como reboco fraco, caição, gesso, concreto aparente, blocos de concreto e pinturas calcinadas aptas a receberem acabamento. Possui excelente resultado no uso sobre texturas e arenitos desgastados pela ação de intempéries |
| Ambiente | Exterior e interior |
| Acabamento | Não se aplica |
| REFERÊNCIAS NORMATIVAS | |
| Classificação | De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.1.5 |
| Norma de desempenho | Norma interna |
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | |
| Composição | Resina alquídica modificada, solventes alifáticos e aromáticos, secantes e aditivos |
| Viscosidade | 30 a 35 s (Copo Ford 4 a 25°C) |
| Densidade | 0,85 – 0,89 g/cm ³ |
| Rendimento | Tambor metálico com 180 L: 175 a 200 m ² /demão a cada 18 L Lata metálica com 18 L: 175 a 200 m ² Galão metálico com 3,6 L: 35 a 40 m ² |
| INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO | |
| Diluição | 50% de aguarrás. Nunca aplique o produto sem diluir |
| Nº de demãos | 1 |
| Intervalo entre demãos | - |
| Modo de aplicação | Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão. Utilizar rolo de lã, revólver ou trincha com cerdas macias |
| Tempo de secagem | Toque: 6 h Final, para aplicação de acabamento: 24 h |
| Condições ambientais para aplicação | Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90% |
| Cuidados com o preparo da superfície | PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem |
| Recomendações de segurança | Produto inflamável com risco de explosão. As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em local coberto, fresco, seco e ventilado, na posição vertical. Manter o produto longe de fonte de calor, faíscas ou chamas. Mantenha o ambiente ventilado durante o uso. Para manuseio e aplicação recomenda-se usar máscara de proteção com filtro contra vapores, luvas e óculos de segurança, no caso de aplicação por pulverização utilize cabine de pintura com exaustão. Evite contato com a pele e olhos, em caso de contato, lave-os abundante com água corrente por 20 minutos. Pessoas com alergia ao produto devem evitar o seu uso. Em caso de inalação, leve a pessoa para local ventilado. Ocorrendo irritações ou ingestão acidental do produto, procure auxílio médico. |
| Recomendações gerais | O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície e da adequada diluição. O rendimento mencionado pode variar de acordo com a diluição, preparação, tipo de superfície e método de aplicação |
| RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA | |
| Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazultintas.com.br | |