



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA HIDROFLEX PARA FACHADAS ARARA AZUL

Revisão:
01/07/2025

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Tinta elastomérica para fachadas
Função/Indicação	Pintar e acompanhar a dilatação e retração de superfícies de alvenaria em geral. Proporciona maior proteção e impermeabilização das superfícies, prevenindo infiltrações causadas por fissuras, além de combater a formação de fungos, mofo e algas
Ambiente	Externo
Acabamento	Acetinado

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.16
---------------	--

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

pH	9 a 10
Rendimento	Balde plástico com 18 L: 110 m ² por embalagem Galão plástico com 3,4 L: 20,8 m ² por embalagem
Composição	Produto à base de emulsão acrílica, cargas minerais, aditivos e microbicidas não metálicos

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	20% na primeira demão e 10% nas demais demãos, de água limpa
Nº de demãos	3
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar rolo de lã, trincha ou brocha. Homogeneizar bem o produto com auxílio de um bastão
Tempo de secagem	Toque: 1 h Final: 24 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem REBOCO NOVO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias. Após a cura, aplique uma demão de selador acrílico REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS: aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente. Em paredes com revestimento de texturas acrílicas, aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente. Em paredes que possuem acabamento acetinado ou brilhante, lixe até a remoção do brilho IMPERFEIÇÕES RASAS: corrija-as com massa acrílica
Recomendações após aplicação	Até 20 dias após a aplicação do produto, podem aparecer manchas causadas por respingos ou pingos isolados de chuva, principalmente, em cores escuras. Ocorrendo tal situação, deve-se lavar prontamente a superfície, com água limpa, sem esfregar.
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar auxílio médico

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) – disponível no site www.araraazultintas.com.br