



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA MARMORIZADO ARARA AZUL

Revisão:
01/07/2025

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Efeito Marmorizado
Função/Indicação	Produto desenvolvido para criar efeitos variados em áreas internas e secas, de aparência moderna e artística, semelhante ao mármore, concreto aparente, ou de outros aspectos, dependendo da maneira de aplicação. Indicado para decorar paredes, tetos, pilares de reboco, gesso, fibrocimento ou concreto
Ambiente	Interior
Acabamento	Brilhante

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.1
---------------	---

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Viscosidade	130 a 135 KU
Rendimento	Balde plástico de 22 kg: 60 a 100 m ² /demão Galão plástico de 4,4 kg: 12 a 20 m ² /demão *O rendimento pode variar de acordo com o método de aplicação, espessura de camada ou imperfeições da superfície

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	Pronto para uso
Nº de demãos	2 a 3 demãos de acordo com o efeito escolhido
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar desempenadeira e espátula de aço inox
Tempo de secagem	Toque: 1 h Final: 12 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem para aplicação ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água com detergente neutro, aguardando a secagem para aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem para aplicação REBOCO NOVO: aguarde a secagem e cura de 28 dias, no mínimo. Após a cura, aplique de duas a três demãos de massa acrílica PAREDES DE GESSO, CONCRETO, FIBROCIMENTO E CALCINADAS: aplique uma demão de fundo preparador de paredes IMPERFEIÇÕES RASAS: corrija-as com massa acrílica. Em paredes já pintadas com tinta acetinada ou semibrilho, lixe até o total fosqueamento da superfície.
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) – disponível no site www.araraazultintas.com.br