



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
MASSA PARA DRYWALL - LINHA EASY ARARA AZUL

Revisão:
20/03/2026

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Massa para Drywall de alta performance
Função/Indicação	Massa para Drywall é um produto pronto para uso, de fácil aplicação e lixamento, com alto teor de sólidos, alta aderência e flexibilidade, evitando fissuras e retração mínima. Indicado para preenchimento e acabamento fino de juntas, arestas, orifícios, cabeça de parafusos, telas, fitas de papel micro furadas e ranhuras em chapas de gesso acartonado (RU, RF ou STD) em paredes ou forros
Ambiente	Interior
Acabamento	Não se aplica
Cor	Branco

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.7.2
Norma de referência	ABNT NBR 15.758

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Produto à base de emulsões acrílicas e vinílicas, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Embalagem	Balde plástico com 20 kg Balde plástico com 25 kg
Consumo	500 a 900 g/m ²

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	Pronto para uso
Modo de Aplicação	Desempenadeira de aço, espátula e aplicador automático
Lixamento	Manual, lixadeira orbital ou telescópica (girafa)
Nº de demãos	Mínimo de 3 demãos até que a superfície esteja nivelada
Intervalo entre demãos	24 horas
Tempo de secagem	Toque: 30 min Acabamento: 12 a 48 h (variável conforme espessura das camadas ou condições ambientais)
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguarde a secagem ÓLEOS E GRAXAS: remova mecanicamente, raspando, lixando ou escovando
Recomendações gerais importantes	▪ Não aplicar o produto em superfícies úmidas; ▪ O uso da fita para tratamento de juntas é obrigatório; ▪ A fita deve ser aplicada imediatamente após aplicação da massa, ainda em estado fresco; ▪ São recomendadas, no mínimo, duas demãos de massa após a colagem da fita; ▪ Importante respeitar o tempo mínimo de secagem de 24 horas entre demãos, podendo variar de acordo com as condições ambientais; ▪ Aplicar quantas demãos forem necessárias até nivelar as placas de Drywall.
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) – disponível no site www.araraazultintas.com.br